

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS INTERIOR - HID ELECTRONIC HID-PV M 20 /S CDM 220-240V 50/60HZ

General Information

Cod aplicaÈie
HPF
VariantĂf tip
mk2
Tip lampĂf
CDM
NumĂfr de lĂfmpi
1 bucatĂf/unitate
Adecvat pentru uz la exterior
No
NumĂfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
32

Repornire automatĂf
Yes

Operating and Electrical

Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Tensiune minimĂf de lucru reÈea (min.)
198 V
Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)
0,95

Tensiune aprindere (max.)

4,5 kV

Tensiune aprindere (min.)

3,3 kV

Timp de stingere aprindere (nom.)

21 min

PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)

198-254V

SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)

180-264V

Curent de scurgere la pĂfmant (max.)

0,5 mA

LĂfÈime curent de pornire

0,25 ms

Abatere putere constantĂf

-3%/+3%

Pierderi de putere (nom.)

3.5 W

Varf curent de pornire (max.)

15 A

Wiring

Capacitate cabluri ieÈire - reciproc (nom.)

50 pF

Lungime cablu de la dispozitiv la lampĂf

0,5 m

Lungime bandĂf cabluri

8.5-9.5 mm

SecÈiune transversalĂf cablu contact balast

0.75-1.50 mm²

Tip conector

Insert

System characteristics

Putere nominalĂf lampĂf-balast

20 W

Temperature

T-Ambient (max.)

55 °C

T-Ambient (min.)

-20 °C

T-Storage (max.)

80 °C

T-Storage (min.)

-25 °C

DuratĂf de viaÈĂf T-case (nom.)

80 °C

Maximum T-case (max.)

80 °C

Mechanical and Housing

CarcasĂf

/S

Approval and Application

ProtecÈie activĂf la temperaturĂf

Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz
CISPR 15 ed 7.2 / 2009
Standard vibraÈii
IEC68-2-6 F c
Standard protecÈii
IEC 68-2-29 Eb
Mărci de omologare
Marcaj CE
Certificat ENEC
Certificat VDE
Nivel de zgomot ETMi de zgomot
< 25 dB(A)
Product Data
Cod complet produs
871829167159600
Nume comandĂf produs
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produs
8718291671596
Cod de comandĂf
67159600
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
913700696066
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
0,115 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interior-hid-electronic-hid-pv-m-20-s-cdm-220-240v-50-60hz-252380>