

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS INTERIOR - HID ELECTRONIC HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60HZ

General Information

VariantĂ tip

G5

Tip lampă

CDM

Număr de lămpi

1 bucată/unitate

Adecvat pentru uz la exterior

No

Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)

17

Repornire automată

Yes

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Frecvență de lucru (nom.)

0.14 kHz

Factor de putere sarcină 100% (nom.)

0,95

Tensiune aprindere (max.)

4,5 kV

Timp de stingere aprindere (nom.)

20 min

Performanță tensiune rețea (CA)

-10%+6%

Siguranță tensiune rețea (CA)

-18%+10%

Curent de scurgere la pământ (max.)

0,25 mA

Lățime curent de pornire

0,40 ms

Abatere putere constantă

-3%/+3%

Pierdere de putere (nom.)

9 W

Varf curent de pornire (max.)

40 A

Wiring

Capacitate cabluri ieșire - reciproc (nom.)

200 pF

Lungime cablu de la dispozitiv la lampă

2 m

Lungime bandă cabluri

10.0-11.0 mm

Secțiune transversală cablu contact balast

0.50-2.50 mm²

Tip conector

Insert

System characteristics

Putere nominală lampă-balast

100 W

Temperature

T-Ambient (max.)

50 °C

T-Ambient (min.)

-20 °C

T-Storage (max.)

85 °C

T-Storage (min.)

-25 °C

Durată de viață T-case (nom.)

75 °C

Maximum T-case (max.)

75 °C

Mechanical and Housing

Carcasă

/S

Approval and Application

Clasificare IP

20

Protecție activă la temperatură

Yes

EMI 9 kHz ... 300 MHz

CISPR 15 ed 7.2
Standard de siguranță
EN60928, 60926
Standard de calitate
ISO 9000:2000
Standard de mediu
ISO 14001
Standard emisii de curent armonic
EN 61000-3-2
Standard imunitate CEM
EN 61547
Standard vibrații
IEC60068-2-6 F c
Standard protecții
IEC 60068-2-29 Eb
Standard umiditate
EN 61347-2-3 and 2-1
Mărci de omologare
Marcaj CE
Certificat ENEC
Nivel de zgomot $\bar{E}$ și de zgomot
30 dB(A)
Product Data
Cod complet produs
872790089762300
Nume comandă produs
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5
EAN/UPC - Produs
8711500881830
Cod de comandă
89762300
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
913700656266
Greutate netă SAP (bucată)
0,350 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interior-hid-electronic-hid-pv-c-100-s-cdm-220-240v-50-60hz-252384>