

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS EXTERIOR- HID ELECTRONIC HID-DV PROG XT 250 CDO C2 208-277V

General Information

Variantă tip

-

Tip lampă

CDO

Număr de lămpi

1 bucată/unitate

Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)

11

Lampă implicită selectată

CDO250

Repornire automată

Yes

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

208-240-277 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Tensiune minimă de lucru reală (min.)

172 V

Frecvență de lucru (nom.)

0.20 kHz

Factor de putere sarcină 100% (nom.)

0,99

Tensiune aprindere (max.)

5 kV

Timp de stingere aprindere (max.)

20 min

Performanță tensiune reală (CA)

188-305V

Siguranță tensiune reală (CA)

160-305V

Factor de putere sarcină 50% (min.)

0,98

Curent de scurgere la pământ (max.)

0,7 mA

Tensiune de varf ieșire (max.)

250 V

Lățime curent de pornire

4 ms

Toleranță puterii lămpii

-3%/+3%

Curent de intrare (nom.)

1.32 A

Varf curent de pornire (nom.)

4 A

Eficiență la sarcină maximă [%]

91,29 %

Wiring

Capacitate cabluri ieșire - reciproc (nom.)

300 pF

Lungime cablu de la dispozitiv la lampă

3 m

Lungime bandă cabluri

10.0-11.0 mm

Secțiune transversală cablu contact balast

0.50-2.50 mm²

Tip conector

WAGO series 804

System characteristics

Putere nominală lampă-balast

250 W

Putere nominală lampă pe CDO

250 W

Putere sistem pe CDO

272 W

Putere lampă pe CDO

250 W

Pierdere de putere pe CDO

22 W

Pierdere de putere pe CDO în timpul reglării intensității luminoase

12 W

Temperature

T-Ambient (max.)

50 °C

T-Ambient (min.)

-30 °C
 T-Storage (max.)
 50 °C
 T-Storage (min.)
 -30 °C
 Durata de viață T-case (nom.)
 80 °C
 Comutator oprire cutie T (min.)
 92 °C
 Controls and Dimming
 Interfață sistem de comandă
 PROG
 Setări programabile ale lămpii
 SON250/CDO250/CDMe210
 Sisteme de comandă integrate presetate
 Dali
 Opțiuni programabile de reglare a intensității luminoase
 ALO/CLO/Dynadim/Lineswitch/AmpDim
 Timp de funcționare înainte de reglarea intensității luminoase
 5 min
 Rata de estompare
 0,54 %/sec
 Rată de creștere progresivă
 8,33 %/sec
 Nivel de reglare
 50%-100%
 Mechanical and Housing
 Carcasă
 C2
 Approval and Application
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL kV
 Clasificare IP corp de iluminat
 34
 Protecție activă la temperatură
 Yes
 EMI 9 kHz ... 300 MHz
 CISPR 15 ed 7.2
 EMI 30 MHz ... 1000 MHz
 -
 Standard de siguranță
 IEC 607, 609, 926, 928
 [No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.]
 Standard de calitate
 ISO 9000:2000
 Standard de mediu
 ISO 14001
 Standard emisii de curent armonic
 IEC 61000-3-2
 Standard vibrații
 IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 5G)
 Standard protecție
 IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
 Standard umiditate
 EN 61347-2-12 clause 11
 Mărci de omologare
 Marcaj F
 Marcaj CE
 Certificat ENEC
 Certificat VDE-EMV
 Nivel de zgomot și de zgomot
 < 30 dB(A)
 Product Data
 Cod complet produs
 871829122261300
 Nume comandă produs
 HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V
 EAN/UPC - Produs
 8718291222613
 Cod de comandă
 22261300
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 6
 Material SAP
 913700679666
 Greutate netă SAP (bucată)
 1,420 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/exterior-hid-electronic-hid-dv-prog-xt-250-cdo-c2-208-277v-252394>