

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS EXTERIOR- HID ELECTRONIC HID-DV PROG XT 100 SON Q
208-277V**

General Information
Cod aplicaÈie
-
VariantĂf tip
-
Tip lampĂf
SON
NumĂfr de lĂfmpi
1 bucatĂf/unitate
Adecvat pentru uz la exterior
Yes
NumĂfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
5
LampĂf implicitĂf selectatĂf
SON100
Repornire automatĂf
Yes
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
208-240-277 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Tensiune minimĂf de lucru reÈea (min.)
172 V
FrecvenÈĂf de lucru (nom.)
0.40 kHz
Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)
0,99
Tensiune aprindere (max.)
5,0 kV
Timp de stingere aprindere (max.)
20 min
PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)
188-305V
SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)
160-305V
Curent de scurgere la pĂfmant (max.)
0,7 mA
Tensiune de varf ieÈ™ire (max.)
250 V
LĂfÈime curent de pornire
0,47 ms
ToleranÈa puterii lĂfmpii
-3%/+3%
Curent de intrare (nom.)
0.53 A
Varf curent de pornire (nom.)
52 A
EficienÈĂf la sarcinĂf maximĂf [%]
91,24 %
Wiring
Capacitate cabluri ieÈ™ire - reciproc (nom.)
1000 pF
Lungime cablu de la dispozitiv la lampĂf
10 m
Lungime bandĂf cabluri
10.0-11.0 mm
SecÈiune transversalĂf cablu contact balast
0.50-2.50 mm²
Tip conector
WAGO series 804
System characteristics
Putere nominalĂf lampĂf-balast
100 W
Putere sistem pe CDO
-
Putere lampĂf pe CDO
-
Pierdere de putere pe CDO
-
Putere nominalĂf lampĂf pe Son
100 W
Putere sistem pe Son
106 W
Putere lampĂf pe Son
98 W

Pierdere de putere pe Son
 8 W
 Pierdere de putere pe Son in timpul reglării intensității luminoase
 5 W
 Temperature
 T-Ambient (max.)
 55 °C
 T-Ambient (min.)
 -30 °C
 T-Storage (max.)
 55 °C
 T-Storage (min.)
 -30 °C
 Durată de viață T-case (nom.)
 80 °C
 Comutator oprire cutie T (min.)
 92 °C
 Controls and Dimming
 Interfață sistem de comandă
 PROG
 Setări programabile ale lămpii
 CPO90/SON100/CDO100
 Sisteme de comandă integrate presetate
 Dali
 Opțiuni programabile de reglare a intensității luminoase
 ALO/CLO/Dynadim/Lineswitch/AmpDim
 Timp de funcționare înainte de reglarea intensității luminoase
 10 min
 Rata de estompare
 1,2 %/sec
 Rată de creștere progresivă
 16 %/sec
 Nivel de reglare
 20%-100%
 Mechanical and Housing
 Carcasă
 Q
 Approval and Application
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL kV
 Clasificare IP corp de iluminat
 34
 Protecție activă la temperatură
 Yes
 EMI 9 kHz ... 300 MHz
 CISPR 15 ed 7.2
 EMI 30 MHz ... 1000 MHz
 -
 Standard de siguranță
 IEC 607, 609, 926, 928
 [No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.]
 Standard de calitate
 ISO 9000:2000
 Standard de mediu
 ISO 14001
 Standard emisii de curent armonic
 IEC 61000-3-2
 Standard vibrații
 IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
 Standard protecție
 IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
 Standard umiditate
 EN 61347-2-12 clause 11
 Mărci de omologare
 Marcaj F
 Marcaj CE
 Certificat ENEC
 Certificat VDE-EMV
 Nivel de zgomot și de zgomot
 < 30 dB(A)
 Product Data
 Cod complet produs
 871829166928900
 Nume comandă produs
 HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V
 EAN/UPC - Produs
 8718291669289
 Cod de comandă
 66928900
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 12
 Material SAP
 913700693566
 Greutate netă SAP (bucată)
 0,820 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/exterior-hid-electronic-hid-dv-prog-xt-100-son-q-208-277v-252399>