

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS EXTERIOR- HID ELECTRONIC HID-PV BASE HID-PV BASE 50
SON/CDO C3 220-240V**

General Information
Tip lampĂf
SON/CDO
NumĂfr. de lĂfmpi
1 bucatĂf/unitate
Adecvat pentru uz la exterior
Yes
NumĂfr. de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
17
LampĂf implicitĂf selectatĂf
SON/CDO 50
Repornire automatĂf
No
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Tensiune minimĂf de lucru reĂea (min.)
172 V
FrecvenĂf de lucru (nom.)
0.145 kHz
Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)
0,95
Timp de aprindere (max.)
30 s
Timp de aprindere (nom.)
10 s
Tensiune aprindere (max.)
2,5 kV
Timp de stingere aprindere (nom.)
20 min
PerformanĂf tensiune reĂea (CA)
198-254V
SiguranĂf tensiune reĂea (CA)
180-264V
Curent de scurgere la pĂfmant (max.)
0,7 mA
Tensiune de varf ieĂ™ire (max.)
250 V
LĂfĂime curent de pornire
0,25 ms
ToleranĂa puterii lĂfmpii
-5%/+5%
Curent de intrare (nom.)
0.26 A
Varf curent de pornire (max.)
28 A
Putere nominalĂf lampĂf
50 W
Wiring
Capacitate cabluri ieĂ™ire - reciproc (max.)
150 pF
Lungime cablu de la dispozitiv la lampĂf
1,5 m
Lungime bandĂf cabluri
10.0-11.0 mm
SecĂiune transversalĂf cablu contact balast
0.50-2.50 mm²
Tip conector
WAGO series 804
System characteristics
Putere nominalĂf lampĂf-balast
56 W
Putere nominalĂf lampĂf pe CDO
50 W
Putere sistem pe CDO
56 W
Putere lampĂf pe CDO
50 W
Pierdere de putere pe CDO
6 W
Putere nominalĂf lampĂf pe Son
50 W
Putere sistem pe Son
56 W

Putere lampĂf pe Son
 50 W
 Pierdere de putere pe Son
 6 W
 Temperature
 T-Ambient (max.)
 55 °C
 T-Ambient (min.)
 -30 °C
 T-Storage (max.)
 55 °C
 T-Storage (min.)
 -30 °C
 DuratĂf de viaĂf T-case (nom.)
 80 °C
 Comutator oprire cutie T (min.)
 90 °C
 Controls and Dimming
 SetĂfri programabile ale lĂfmpii
 None
 Sisteme de comandĂf integrate presetate
 None
 OpĂriuni programabile de reglare a intensitĂfĂii luminoase
 None
 ProtecĂie intrare comandĂf
 Yes (Basic insulation)
 Mechanical and Housing
 CarcasĂf
 C3
 Approval and Application
 ProtecĂie contra supratensiunii (regim comun/diferenĂial)
 EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
 Clasificare IP corp de iluminat
 20
 ProtecĂie activĂf la temperaturĂf
 Yes
 EMI 9 kHz ... 300 MHz
 CISPR 15 ed 7.2
 EMI 30 MHz ... 1000 MHz
 CISPR15 Edition 7.2
 Standard de siguranĂf
 IEC 607, 609, 926, 928
 [No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.]
 Standard de calitate
 ISO 9000:2000
 Standard de mediu
 ISO 14001
 Standard emisii de curent armonic
 IEC 61000-3-2
 Standard vibraĂii
 IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
 Standard protecĂii
 IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
 Standard umiditate
 EN 61347-2-12 clause 11
 MĂfrci de omologare
 Marcaj CE
 Certificat ENEC
 Certificat VDE-EMV
 Nivel de zgomot ETMi de zgomot
 < 30 dB(A)
 Product Data
 Cod complet produs
 871869653147100
 Nume comandĂf produs
 HID-PV Base HID-PV Base 50 SON C3 220-240V
 EAN/UPC - Produs
 8718696531471
 Cod de comandĂf
 53147100
 NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
 1
 NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
 12
 Material SAP
 913712008666
 Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
 0,230 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/exterior-hid-electronic-hid-pv-base-hid-pv-base-50-son-cdo-c3-220-240v-252401>