

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS EXTERIOR- HID ELECTRONIC HID-PV BASE HID-PV BASE
150 SON/CDO Q 220-240V

General Information

Tip lampă
SON/CDO
Număr de lampi
1 bucată/unitate
Adecvat pentru uz la exterior
Yes
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
8
Lampă implicit selectată
SON/CDO150
Repornire automată
No

Operating and Electrical

Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Tensiune minimă de lucru reală (min.)
172 V
Frecvență de lucru (nom.)
0.145 kHz
Factor de putere sarcină 100% (nom.)
0,95
Timp de aprindere (max.)
300 s
Timp de aprindere (nom.)
90 s
Tensiune aprindere (max.)
5 kV
Timp de stingere aprindere (nom.)
20 min
Performanță tensiune reală (CA)
198-254V
Siguranță tensiune reală (CA)
180-264V
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,7 mA
Tensiune de varf ieșire (max.)
250 V
Lățime curent de pornire
0,02 ms
Toleranță puterii lampii
-5%/+5%
Curent de intrare (nom.)
0.75 A
Varf curent de pornire (max.)
35 A
Putere nominală lampă
150 W
Wiring
Capacitate cabluri ieșire - reciproc (max.)
150 pF
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă
1,5 m
Lungime bandă cabluri
10.0-11.0 mm
Secțiune transversală cablu contact balast
0.50-2.50 mm²
Tip conector
WAGO series 804
System characteristics
Putere nominală lampă-balast
164 W
Putere nominală lampă pe CDO
150 W
Putere sistem pe CDO
164 W
Putere lampă pe CDO
150 W
Pierdere de putere pe CDO
14 W
Putere nominală lampă pe Son
150 W
Putere sistem pe Son
164 W

Putere lampĂ pe Son
 150 W
 Pierdere de putere pe Son
 14 W
 Temperature
 T-Ambient (max.)
 55 °C
 T-Ambient (min.)
 -30 °C
 T-Storage (max.)
 55 °C
 T-Storage (min.)
 -30 °C
 DuratĂ de viaĂ T-case (nom.)
 80 °C
 Comutator oprire cutie T (min.)
 90 °C
 Controls and Dimming
 SetĂri programabile ale lĂmpii
 None
 Sisteme de comandĂ integrate presetate
 None
 OpĂiuni programabile de reglare a intensitĂii luminoase
 None
 ProtecĂie intrare comandĂ
 Yes (Basic insulation)
 Mechanical and Housing
 CarcasĂ
 Q
 Approval and Application
 ProtecĂie contra supratensiunii (regim comun/diferenĂial)
 EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
 Clasificare IP corp de iluminat
 20
 ProtecĂie activĂ la temperaturĂ
 Yes
 EMI 9 kHz ... 300 MHz
 CISPR 15 ed 7.2
 EMI 30 MHz ... 1000 MHz
 CISPR15 Edition 7.2
 Standard de siguranĂ
 IEC 607, 609, 926, 928
 [No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.]
 Standard de calitate
 ISO 9000:2000
 Standard de mediu
 ISO 14001
 Standard emisii de curent armonic
 IEC 61000-3-2
 Standard vibraĂii
 IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
 Standard protecĂii
 IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
 Standard umiditate
 EN 61347-2-12 clause 11
 MĂrci de omologare
 Marcaj CE
 Certificat ENEC
 Certificat VDE-EMV
 Nivel de zgomot ETM de zgomot
 < 30 dB(A)
 Product Data
 Cod complet produs
 871869653157000
 Nume comandĂ produs
 HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V
 EAN/UPC - Produs
 8718696531570
 Cod de comandĂ
 53157000
 NumĂrĂtor SAP - Cantitate per pachet
 1
 NumĂrĂtor SAP - Pachete per exterior
 12
 Material SAP
 913712008966
 Greutate netĂ SAP (bucatĂ)
 0,730 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/exterior-hid-electronic-hid-pv-base-hid-pv-base-150-son-cdo-q-220-240v-252404>