

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU REGLAREA INTENSITATII HF-RI TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60HZ

General Information

Cod aplicaÈie

E+

VariantĂf tip

-

Tip lampĂf

TL5C

NumĂfr de lĂfmpi

1 bucatĂf/unitate

NumĂfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)

12

Repornire automatĂf

Yes

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

195-240 V

FrecvenÈĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

FrecvenÈĂf de lucru (max.)

66 kHz

FrecvenÈĂf de lucru (min.)

45 kHz

MetodĂf de aprindere

Warm Start

Factor de varf (max.)

1,7

Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)

0,95

Timp de aprindere (max.)

0,6 s

PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)

176-275V

SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)

154-276V

Curent de scurgere la pĂfmant (max.)

0,5 mA

LĂfÈime curent de pornire

0,35 ms

Consum de curent in standby (max.)

0,27 W

Factor balast (nom.)

1

Pierderi de putere (nom.)

5.5 W

Varf curent de pornire (max.)

45 A

Wiring

Tip conector borne de intrare

WAGO 250 series

Capacitate cabluri ieÈ™ire - reciproc (max.)

150 pF

Tip conector borne de ieÈ™ire

WAGO 250 series

Tip conector borne intrare sistem de comandĂf

WAGO 250 series

Lungime bandĂf cabluri

8.0-9.0 mm

Corp de iluminat dual principal/secundar

Yes

[Master/Slave operation possible]

SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare sistem de comandĂf

0.50-1.50 mm²

SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare

0.50-1.50 mm²

SecÈiune transversalĂf bornĂf de ieÈ™ire

0.50-1.50 mm²

SecÈiune transversalĂf cablu inserÈie automatĂf (ALF/ADS)

0.50-1.50 mm²

Capacitate cabluri ieÈ™ire la pĂfmant (max.)

150 pF

System characteristics

Putere nominalĂf lampĂf-balast

55 W

Putere nominalĂf lampĂf pe TL5C

55 W

Putere sistem pe TL5C

60.5 W
Pierdere de putere pe TL5C
5.5 W
Putere lampĂf pe TL5C
60.5 W
Temperature
T-Ambient (max.)
50 °C
T-Ambient (min.)
-25 °C
T-Storage (max.)
80 °C
T-Storage (min.)
-40 °C
DuratĂf de viaĂf T-case (max.)
75 °C
Maximum T-case (max.)
75 °C
TemperaturĂf de funcĂionare lampĂf stabilĂf
15°C
Aprindere T (max.)
50 °C
Aprindere T (min.)
-25 °C
Controls and Dimming
InterfaĂf sistem de comandĂf
TD
Putere nivel de reglare
3%-100%
ProtecĂie intrare comandĂf
Yes (Basic insulation)
Mechanical and Housing
CarcasĂf
L 123x79x33
Emergency Operation
Tensiune baterie aprindere lampĂf
198-254 V
Tensiune baterie funcĂionare lampĂf
176-275
Approval and Application
Indice de eficienĂf energeticĂf
A1 BAT
Clasificare IP
IP 20
[Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz
EN55015
Standard de siguranĂf
IEC 61347-2-3
Standard de performanĂf
IEC 60929
Standard de calitate
Not Specified
Standard de mediu
-
Standard emisii de curent armonic
Not Specified
Standard imunitate CEM
IEC 61547
Standard vibraĂii
IEC68-2-6 F c
Standard protecĂii
IEC 68-2-29 Eb
Standard umiditate
EN 61347-2-3 clause 11
MAfrci de omologare
EMC
Marcaj CE
Certificat ENEC
Marcaj de temperaturĂf
Yes
Standard urgenĂf
IEC 60598-2-22
Nivel de zumzet È™i de zgomot
24 dB(A)
Product Data
Cod complet produs
871829171864200
Nume comandĂf produs
HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produs
8718291718642
Cod de comandĂf
71864200
NumĂfrĂtor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂtor SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
913700761866
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
0,200 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-reglarea-intensitatii-hf-ri-td-155-tl5c-e-195-240v-50-60hz-252441>