

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU REGLAREA
INTENSITATII HF-RI TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60HZ**

General Information

Cod aplicaÈie

E+

VariantĂf tip

-

Tip lampĂf

TL5C

NumĂfr de lĂfmpi

1 bucatĂf/unitate

NumĂfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)

12

Repornire automatĂf

Yes

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

195-240 V

FrecvenÈĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

FrecvenÈĂf de lucru (max.)

66 kHz

FrecvenÈĂf de lucru (min.)

45 kHz

MetodĂf de aprindere

Warm Start

Factor de varf (max.)

1,7

Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)

0,95

Timp de aprindere (max.)

0,6 s

PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)

176-275V

SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)

154-276V

Curent de scurgere la pĂfmant (max.)

0,5 mA

LĂfÈime curent de pornire

0,35 ms

Consum de curent in standby (max.)

0,27 W

Factor balast (nom.)

1

Pierderi de putere (nom.)

4.0 W

Varf curent de pornire (max.)

45 A

Wiring

Tip conector borne de intrare

WAGO 250 series

Capacitate cabluri ieÈ™ire - reciproc (max.)

150 pF

Tip conector borne de ieÈ™ire

WAGO 250 series

Tip conector borne intrare sistem de comandĂf

WAGO 250 series

Lungime bandĂf cabluri

8.0-9.0 mm

Corp de iluminat dual principal/secundar

Yes

[Master/Slave operation possible]

SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare sistem de comandĂf

0.50-1.50 mm²

SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare

0.50-1.50 mm²

SecÈiune transversalĂf bornĂf de ieÈ™ire

0.50-1.50 mm²

SecÈiune transversalĂf cablu inserÈie automatĂf (ALF/ADS)

0.50-1.50 mm²

Capacitate cabluri ieÈ™ire la pĂfmant (max.)

150 pF

System characteristics

Putere nominalĂf lampĂf-balast

60 W

Putere nominalĂf lampĂf pe TL5C

60 W

Putere sistem pe TL5C

64 W
 Pierdere de putere pe TL5C
 4 W
 Putere lampĂf pe TL5C
 60 W
 Temperature
 T-Ambient (max.)
 50 °C
 T-Ambient (min.)
 -25 °C
 T-Storage (max.)
 80 °C
 T-Storage (min.)
 -40 °C
 DuratĂf de viaĂf T-case (max.)
 75 °C
 Maximum T-case (max.)
 75 °C
 TemperaturĂf de funcĂionare lampĂf stabilĂf
 15°C
 Aprindere T (max.)
 50 °C
 Aprindere T (min.)
 -25 °C
 Controls and Dimming
 InterfaĂf sistem de comandĂf
 TD
 Putere nivel de reglare
 3%-100%
 ProtecĂie intrare comandĂf
 Yes (Basic insulation)
 Mechanical and Housing
 CarcasĂf
 L 123x79x33
 Emergency Operation
 Tensiune baterie aprindere lampĂf
 198-254 V
 Tensiune baterie funcĂionare lampĂf
 176-275
 Approval and Application
 Indice de eficienĂf energeticĂf
 A1 BAT
 Clasificare IP
 IP 20
 [Ingress Protection 20]
 EMI 9 kHz ... 30 MHz
 EN55015
 Standard de siguranĂf
 IEC 61347-2-3
 Standard de performanĂf
 IEC 60929
 Standard de calitate
 Not Specified
 Standard de mediu
 -
 Standard emisii de curent armonic
 Not Specified
 Standard imunitate CEM
 IEC 61547
 Standard vibraĂii
 IEC68-2-6 F c
 Standard protecĂii
 IEC 68-2-29 Eb
 Standard umiditate
 EN 61347-2-3 clause 11
 MĂfrci de omologare
 EMC
 Marcaj CE
 Certificat ENEC
 Marcaj de temperaturĂf
 Yes
 Standard urgenĂf
 IEC 60598-2-22
 Nivel de zumzet È™i de zgomot
 24 dB(A)
 Product Data
 Cod complet produs
 871829171862800
 Nume comandĂf produs
 HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
 EAN/UPC - Produs
 8718291718628
 Cod de comandĂf
 71862800
 NumĂfrĂtor SAP - Cantitate per pachet
 1
 NumĂfrĂtor SAP - Pachete per exterior
 12
 Material SAP
 913700761966
 Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
 0,200 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-reglarea-intensitatii-hf-ri-td-160-tl5c-e-195-240v-50-60hz-252442>