

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU REGLAREA
INTENSITATII HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V**

General Information
Cod aplicaÈie
E+
VariantĂf tip
mk1
Tip lampĂf
TL5/PL-L
NumĂfr de lĂfmpi
2 bucatĂf/unitate
NumĂfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
9
Repornire automatĂf
Yes
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
FrecvenÈĂf de lucru (max.)
- kHz
FrecvenÈĂf de lucru (min.)
- kHz
MetodĂf de aprindere
Warm Start
Factor de varf (max.)
1,7
Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)
0,95
Timp de aprindere (max.)
0,2 s
PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)
-8%-+6%
SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)
-10%-+10%
Curent de scurgere la pĂfmant (max.)
0,5 mA
LĂfÈime curent de pornire
0,35 ms
Consum de curent in standby (max.)
0,25 W
Factor balast (nom.)
1,0
Pierderi de putere (nom.)
11.3 W
Varf curent de pornire (max.)
35 A
Wiring
Tip conector borne de intrare
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Capacitate cabluri ieÈ™ire - reciproc (max.)
150 pF
Tip conector borne de ieÈ™ire
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Tip conector borne intrare sistem de comandĂf
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Lungime bandĂf cabluri
8.0-9.0 mm
Corp de iluminat dual principal/secundar
-
[not specified]
SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare sistem de comandĂf
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf bornĂf de ieÈ™ire
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf cablu inserÈie automatĂf (ALF/ADS)
0.5 mm²
Capacitate cabluri ieÈ™ire la pĂfmant (max.)
150 pF
System characteristics
Putere nominalĂf lampĂf-balast
80 W

Temperature
T-Ambient (max.)
50 °C
T-Ambient (min.)
15 °C
T-Storage (max.)
80 °C
T-Storage (min.)
-40 °C
Durată de viaţă T-case (max.)
75 °C
Maximum T-case (max.)
75 °C
Temperatură de funcţionare lampă stabilă
Not Specified
Aprindere T (max.)
50 °C
Aprindere T (min.)
0 °C
Controls and Dimming
Interfaţă sistem de comandă
TD
Putere nivel de reglare
1%-100%
Protecţie intrare comandă
Yes (Basic insulation)
Mechanical and Housing
Carcasă
L 425x30x21
Emergency Operation
Tensiune baterie aprindere lampă
220 V
Tensiune baterie funcţionare lampă
154-276
Approval and Application
Indice de eficienţă energetică
A1
Clasificare IP
IP 20
[Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz
EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz
EN55022 level B
Standard de siguranţă
IEC 61347-2-3
Standard de performanţă
IEC 60929
Standard de calitate
ISO 9000:2000
Standard de mediu
ISO 14001
Standard emisii de curent armonic
IEC 61000-3-2
Standard imunitate CEM
IEC 61547
Standard vibraţii
IEC68-2-6 F c
Standard protecţie
IEC 68-2-29 Eb
Standard umiditate
EN 61347-2-3 clause 11
Mărci de omologare
EMC
Marcaj CE
Certificat ENEC
CCC certificate
Marcaj de temperatură
Yes
Standard urgenţă
IEC 60598-2-22
Nivel de zgomot E_{tm} de zgomot
30 dB(A)
Product Data
Cod complet produs
871150091067730
Nume comandă produs
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V
EAN/UPC - Produs
8711500910677
Cod de comandă
91067730
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
913700609666
Greutate netă SAP (bucată)
0,417 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-reglarea-intensitatii-hf-r-td-280-tl5-pl-l-eii-220-240v-252443>