

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU REGLAREA
INTENSITATII HF-RI TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V**

General Information
Cod aplicaÈie
E+
VariantĂf tip
mk2
Tip lampĂf
TL5
NumĂfr de lĂfmpi
2 bucatĂf/unitate
NumĂfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
18
Repornire automatĂf
Yes
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
195-240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
FrecvenÈĂf de lucru (max.)
110 kHz
FrecvenÈĂf de lucru (min.)
45 kHz
MetodĂf de aprindere
Warm Start
Factor de varf (max.)
1,7
Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)
0,95
Timp de aprindere (max.)
1 s
PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)
-8%-+6%
SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)
-10%-+10%
Curent de scurgere la pĂfmant (max.)
0,5 mA
LĂfÈime curent de pornire
0,25 ms
Consum de curent in standby (max.)
0,25 W
Factor balast (nom.)
1
Pierderi de putere (nom.)
7.2 W
Varf curent de pornire (max.)
28 A
Wiring
Tip conector borne de intrare
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Capacitate cabluri ieÈ™ire - reciproc (max.)
200 pF
Tip conector borne de ieÈ™ire
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Tip conector borne intrare sistem de comandĂf
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Lungime bandĂf cabluri
8.0-9.0 mm
Corp de iluminat dual principal/secundar
Yes
[Master/Slave operation possible]
SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare sistem de comandĂf
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf bornĂf de ieÈ™ire
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf cablu inserÈie automatĂf (ALF/ADS)
0.75 mm²
Capacitate cabluri ieÈ™ire la pĂfmant (max.)
200 pF
System characteristics
Putere nominalĂf lampĂf-balast
28-35-49-54 W

Putere nominalĂf lampĂf pe TL-D
58 W
Putere sistem pe TL-D
108.1 W
Putere lampĂf pe TL-D
101.1 W
Pierdere de putere pe TL-D
7.1 W
Putere nominalĂf lampĂf pe PL-L
55 W
Putere sistem pe PL-L
108.4 W
Putere lampĂf pe PL-L
101.6 W
Pierdere de putere pe PL-L
6.8 W
Putere nominalĂf lampĂf pe TL5
28/35/49/54 W
Putere sistem pe TL5
63.0/77.9/111.4 W
Putere lampĂf pe TL5
58.9/73.6/107.2/113.4 W
Pierdere de putere pe TL5
4.1/4.3/4.2/6.3 W
Putere nominalĂf lampĂf pe TL5 ECO
25/32/45/50 W
Putere sistem pe TL5 ECO
53.7/70.3/99.7/108.7 W
Putere lampĂf pe TL5 ECO
50.8/66.5/95.6/102.7 W
Putere nominalĂf lampĂf pe TL-D ECO
51 W
Putere sistem pe TL-D ECO
95.8 W
Pierdere de putere pe TL-D ECO
6.0 W
Putere lampĂf pe TL-D ECO
89.8 W
Pierdere de putere pe TL5 ECO
2.9/3.8/4.1/6.0 W
Temperature
T-Ambient (max.)
50 °C
T-Ambient (min.)
-25 °C
T-Storage (max.)
80 °C
T-Storage (min.)
-40 °C
DuratĂf de viaĂf T-case (max.)
75 °C
Maximum T-case (max.)
75 °C
TemperaturĂf de funcĂionare lampĂf stabilĂf
15°C
Aprindere T (max.)
50 °C
Aprindere T (min.)
-25 °C
Controls and Dimming
InterfaĂf sistem de comandĂf
TD
Putere nivel de reglare
1%-100%
ProtecĂie intrare comandĂf
Yes (Basic insulation)
Mechanical and Housing
CarcasĂf
L 359x30x21
Emergency Operation
Tensiune baterie aprindere lampĂf
198-254 V
Tensiune baterie funcĂionare lampĂf
176-254
Approval and Application
Indice de eficienĂf energeticĂf
A1 BAT
Clasificare IP
IP 20
[Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz
EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz
EN 55022 Class B
Standard de siguranĂf
IEC 61347-2-3
Standard de performanĂf
IEC 60929
Standard de calitate
ISO 9000:2000
Standard de mediu
ISO 14001
Standard emisii de curent armonic
IEC 61000-3-2
Standard imunitate CEM
IEC 61547
Standard vibraĂii

IEC68-2-6 F c
Standard protecÈii
IEC 68-2-29 Eb
Standard umiditate
EN 61347-2-3 clause 11
Mărci de omologare
Marcaj CE
Certificat ENEC
Certificat VDE-EMV
Marcaj de temperatură
Yes
Standard urgență
IEC 60598-2-22
Nivel de zgomot E[™] i de zgomot
Inaudible
Product Data
Cod complet produs
871829166209900
Nume comandă produs
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
EAN/UPC - Produs
8718291662099
Cod de comandă
66209900
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
913700695866
Greutate netă SAP (bucată)
0,316 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-reglarea-intensitatii-hf-ri-td-2-28-35-49-54-tl5-e-195-240v-252449>