

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU REGLAREA INTENSITATII HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60HZ

General Information
Cod aplicaÈie
EII
VariantĂf tip
mk2
Tip lampĂf
TL5
NumĂfr de lĂfmpi
2 bucatĂf/unitate
NumĂfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
12
Repornire automatĂf
Yes
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
FrecvenÈĂf de lucru (max.)
95 kHz
FrecvenÈĂf de lucru (min.)
45 kHz
MetodĂf de aprindere
Warm Start
Factor de varf (max.)
1,7
Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)
0,99
Timp de aprindere (max.)
0,2 s
PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)
-8%-+6%
SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)
-10%-+10%
Curent de scurgere la pĂfmant (max.)
0,5 mA
LĂfÈime curent de pornire
0,40 ms
Pierderi de putere (nom.)
5.9 W
Varf curent de pornire (max.)
45 A
Wiring
Tip conector borne de intrare
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Tip conector borne de ieÈ™ire
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Tip conector borne intrare sistem de comandĂf
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Lungime bandĂf cabluri
8.0-9.0 mm
Corp de iluminat dual principal/secundar
-
[not specified]
SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare sistem de comandĂf
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf bornĂf de ieÈ™ire
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf cablu inserÈie automatĂf (ALF/ADS)
0.5 mm²
System characteristics
Putere nominalĂf lampĂf-balast
39 W
Temperature
T-Ambient (max.)
50 °C
T-Ambient (min.)
-20 °C
T-Storage (max.)
80 °C
T-Storage (min.)

-25 °C
TemperaturĂ de funcționare lampĂ stabilĂ
Not Specified
Aprindere T (max.)
50 °C
Aprindere T (min.)
0 °C
Controls and Dimming
Interfață sistem de comandă
1-10V
Putere nivel de reglare
1%-100%
Protecție intrare comandă
Yes (Basic insulation)
Mechanical and Housing
Carcasă
L 359x30x22
Emergency Operation
Tensiune baterie aprindere lampă
196 V
Tensiune baterie funcționare lampă
154-276
Approval and Application
Indice de eficiență energetică
A1 BAT
Clasificare IP
IP 20
[Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz
EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz
EN55022 level B
Standard de siguranță
IEC 61347-2-3
Standard de performanță
IEC 60929
Standard de calitate
ISO 9000:2000
Standard de mediu
ISO 14001
Standard emisii de curent armonic
IEC 61000-3-2
Standard imunitate CEM
IEC 61547
Standard vibrații
IEC68-2-6 F c
Standard protecție
IEC 68-2-29 Eb
Standard umiditate
EN 61347-2-3 clause 11
Mărci de omologare
Marcaj CE
Certificat ENEC
Certificat VDE-EMV
Marcaj de temperatură
Yes
Standard urgență
IEC 60598-2-22
Nivel de zgomot ETM i de zgomot
Inaudible
Product Data
Cod complet produs
871150091474330
Nume comandă produs
HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produs
8711500914743
Cod de comandă
91474330
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
913700633266
Greutate netă SAP (bucată)
0,325 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-reglarea-intensitatii-hf-r-239-tl5-eii-220-240v-50-60hz-252457>