

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU FLUX FIX HF-P
154/155 TL5 HO/PL-L III IDC**

General Information
Cod aplicaÈie
III
VariantĂf tip
IDC
Tip lampĂf
TL5/PL-L
NumĂfr de lĂfmpi
1 bucatĂf/unitate
NumĂfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
28
Repornire automatĂf
Yes
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
FrecvenÈĂf de lucru (nom.)
45 kHz
MetodĂf de aprindere
Programmed Start
Factor de varf (max.)
1,7
Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)
0,99
Timp de aprindere (max.)
0,9 s
PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)
-8%+6%
SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)
-10%+10%
Curent de scurgere la pĂfmant (nom.)
0,5 mA
LĂfÈime curent de pornire
0,25 ms
Abatere putere constantĂf
-2%/+2%
Factor balast (nom.)
1
Pierderi de putere (nom.)
4.5 W
Varf curent de pornire (max.)
24 A
Wiring
Tip conector borne de intrare
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Capacitate cabluri ieÈ™ire - reciproc (nom.)
200 pF
Tip conector borne de ieÈ™ire
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Lungime cablu cablaj fierbinte
0,75 m
Lungime bandĂf cabluri
8.0-9.0 mm
Corp de iluminat dual principal/secundar
Not applicable
[Master/Slave oper. not applicable]
SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf bornĂf de ieÈ™ire
0.50-1.00 mm²
Capacitate cabluri ieÈ™ire la pĂfmant (nom.)
200 pF
System characteristics
Putere nominalĂf lampĂf-balast
54/55 W
Putere nominalĂf lampĂf pe PL-L
54/55 W
Putere sistem pe PL-L
56W@55 W
Putere lampĂf pe PL-L
51.5W@55 W
Pierdere de putere pe PL-L

4.5W@55 W
Putere nominalĂf lampĂf pe TL5
54/55 W
Putere sistem pe TL5
57.5 W@54W; 55.5W@50 W; W
Putere lampĂf pe TL5
53 W@54 W
Pierdere de putere pe TL5
4.5 W@54 W
Putere nominalĂf lampĂf pe TL5 ECO
50 W
Putere sistem pe TL5 ECO
54.5 W
Putere lampĂf pe TL5 ECO
51W@50 W
Pierdere de putere pe TL5 ECO
4.5 W@50 W
Temperature
T-Ambient (max.)
60 °C
T-Ambient (min.)
-25 °C
T-Storage (max.)
80 °C
T-Storage (min.)
-40 °C
DuratĂf de viaĂf T-case (nom.)
80 °C
Maximum T-case (max.)
80 °C
Aprindere T (max.)
60 °C
Aprindere T (min.)
-25 °C
Mechanical and Housing
CarcasĂf
L360x30x22
Emergency Operation
Flux luminos nominal dupĂf 60 de secunde
100% of EBLF
Tensiune baterie aprindere lampĂf
198-254 V
Tensiune de funcĂionare normalĂf (CC)
220-240 V
Tensiune baterie funcĂionare lampĂf
176-254
Tensiune baterie funcĂionare garantatĂf
176-275 V
Tensiune baterie aprindere garantatĂf
186-275 V
Factor lumen balast de urgenĂf (EBLF) (nom.)
100 %
Flux luminos nominal dupĂf 5 secunde
50% of EBLF
Approval and Application
Indice de eficienĂf energeticĂf
A2 BAT
Clasificare IP
IP 20
[Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz
EN 55015 edition 7.1
EMI 30 MHz ... 1000 MHz
-
Standard de siguranĂf
IEC 61347-2-3
Standard de performanĂf
IEC 60929
Standard de calitate
ISO 9000:2000
Standard de mediu
ISO 14001
Standard emisii de curent armonic
IEC 61000-3-2
Standard imunitate CEM
IEC 61547
Standard vibraĂii
IEC68-2-6 F c
Standard protecĂii
IEC 68-2-29 Eb
Standard umiditate
EN 61347-2-3 clause 11
MĂfrci de omologare
Marcaj CE
Certificat ENEC
Certificat VDE-EMV
Marcaj de temperaturĂf
Yes
Standard urgenĂf
IEC 60598-2-22
Nivel de zgomot È™i de zgomot
< 30 dB(A)
Product Data
Cod complet produs
872790086348200
Nume comandĂf produs
HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

	EAN/UPC - Produs 8711500998217 Cod de comandă 86348200 Număr de pachet SAP - Cantitate per pachet 1 Număr de pachet SAP - Pachete per exterior 12 Material SAP 913713028266 Greutate netă SAP (bucată) 0,252 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-flux-fix-hf-p-154-155-tl5-ho-pl-l-iii-idc-252478
--	---