

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU FLUX FIX HF-S**  
**224/39 TL5 II 220-240V 50/60HZ**

General Information

Cod aplicaÈie

II

VariantĂf tip

mk1

Tip lampĂf

TL5

NumĂfr de lĂfmpi

2 bucatĂf/unitate

Repornire automatĂf

Yes

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈĂf de intrare

De la 50 pĂnĂf la 60 Hz

FrecvenÈĂf de lucru (nom.)

45 kHz

Factor de varf (nom.)

1,7

Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)

0,98

Timp incĂflzire prealabilĂf

1,6 s

PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)

202-254V-8%+6%

SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)

198-264V-10%+10%

Curent de scurgere la pĂfmant (max.)

0,5 mA

LĂfÈime curent de pornire

0,35 ms

Factor balast (nom.)

1,14

Pierderi de putere (nom.)

6/7 W

Varf curent de pornire (max.)

30 A

Wiring

Tip conector borne de intrare

WAGO 744 connector

Capacitate cabluri ieÈ™ire - reciproc (max.)

200 pF

Tip conector borne de ieÈ™ire

WAGO 744 connector

[ Suitable for manual wiring]

Lungime cablu cablaj fierbinte

0,75 m

Lungime bandĂf cabluri

8.0-9.0 mm

Corp de iluminat dual principal/secundar

Possible, lamp wires 2m max. length

[ Master/Slave operation possible]

SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare

0.50-1.50 mm<sup>2</sup>

SecÈiune transversalĂf bornĂf de ieÈ™ire

0.50-1.50 mm<sup>2</sup>

Capacitate cabluri ieÈ™ire la rece - pĂfmant (max.)

200 pF

Capacitate cabluri ieÈ™ire la cald - pĂfmant (max.)

200 pF

System characteristics

Putere nominalĂf lampĂf-balast

24/39 W

Putere nominalĂf lampĂf pe TL5

24/39 W

Putere sistem pe TL5

56/83 W

Putere lampĂf pe TL5

50/76 W

Pierdere de putere pe TL5

6.0/7.0 W

Temperature

T-Ambient (max.)

50 °C

T-Ambient (min.)

-15 °C  
 T-Storage (max.)  
 80 °C  
 T-Storage (min.)  
 -40 °C  
 Durata de via de T-case (nom.)  
 75 °C  
 Maximum T-case (max.)  
 75 °C  
 Mechanical and Housing  
 Carcasă  
 L 280x30x21.5  
 Emergency Operation  
 Flux luminos nominal după 60 de secunde  
 100% of EBLF  
 Tensiune de funcționare normală (CC)  
 220-240 V  
 Tensiune baterie funcționare garantată  
 176-275 V  
 Tensiune baterie aprindere garantată  
 186-275 V  
 Factor lumen balast de urgență (EBLF) (nom.)  
 100 %  
 Flux luminos nominal după 5 secunde  
 50% of EBLF  
 Approval and Application  
 Indice de eficiență energetică  
 A2 BAT  
 Clasificare IP  
 IP 20  
 [ Ingress Protection 20]  
 EMI 9 kHz ... 30 MHz  
 EN55015  
 Standard vibrații  
 IEC68-2-6 F c  
 Standard protecții  
 IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)  
 Marci de omologare  
 Marcaj F  
 Marcaj CE  
 Certificat ENEC  
 Certificat CCC  
 Certificat C-Tick  
 Certificare PSB  
 Marcă TISI  
 Aviz SIRIM  
 Certificat CB  
 CCC certificate  
 Certificat VDE-EMV  
 Nivel de zgomot  $E_{\text{TM}}$  de zgomot  
 < 30 dB(A)  
 Product Data  
 Cod complet produs  
 872790093935400  
 Nume comandă produs  
 HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz  
 EAN/UPC - Produs  
 8727900939354  
 Cod de comandă  
 93935400  
 Număr SAP - Cantitate per pachet  
 1  
 Număr SAP - Pachete per exterior  
 12  
 Material SAP  
 913713034566  
 Greutate netă SAP (bucată)  
 0,210 kg  
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-flux-fix-hf-s-224-39-tl5-ii-220-240v-50-60hz-252497>