

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU FLUX FIX HF-E 1/2
49 TL5 II 220-240 50/60HZ

General Information
Tip lampă
TL5 II
Număr de lămpi
1/2 bucată/unitate
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
20
Repornire automată
Yes
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Frecvență de lucru (nom.)
44.8 kHz
Factor de varf (nom.)
1,8
Factor de putere sarcină 100% (nom.)
0,98
Timp încălzire prealabilă
1,7 s
Performanță tensiune rețea (CA)
202-254V-8%+6%
Siguranță tensiune rețea (CA)
198-264V-10%+10%
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,5 mA
Lățime curent de pornire
0,3 ms
Factor balast (nom.)
1,04
Pierderi de putere (nom.)
4.66/9.8 W
Varf curent de pornire (max.)
24 A
Wiring
Tip conector borne de intrare
Insert
Capacitate cabluri ieșire - reciproc (max.)
200 pF
Tip conector borne de ieșire
Insert
Lungime cablu cablaj fierbinte
0,75 m
Lungime bandă cabluri
8.0-9.0 mm
Corp de iluminat dual principal/secundar
Possible, lamp wires 0.75m max. length
[Master/Slave operation possible]
Secțiune transversală bornă de intrare
0.50-1.50 mm²
Secțiune transversală bornă de ieșire
0.50-1.50 mm²
Capacitate cabluri ieșire la rece - pământ (max.)
200 pF
Capacitate cabluri ieșire la cald - pământ (max.)
200 pF
System characteristics
Putere nominală lampă-balast
49 W
Putere lampă pe TL5
50.74-50.11-49.52 W
Temperature
T-Ambient (max.)
50 °C
T-Ambient (min.)
0 °C
T-Storage (max.)
80 °C
T-Storage (min.)
-40 °C
Durată de viață T-case (nom.)
75 °C
Maximum T-case (max.)
75 °C

Mechanical and Housing
CarcasĂ
L280x30x22,7
Emergency Operation
Flux luminos nominal dupĂ 60 de secunde
100% of EBLF
Tensiune de funcționare normalĂ (CC)
220-240 V
Tensiune baterie funcționare garantatĂ
176-275 V
Tensiune baterie aprindere garantatĂ
186-275 V
Factor lumen balast de urgență (EBLF) (nom.)
100 %
Flux luminos nominal dupĂ 5 secunde
50% of EBLF
Approval and Application
Indice de eficiență energetică
A2
Clasificare IP
IP 20
[Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz
EN55015
Standard vibrații
IEC60068-2-6_2007-Fc
Standard protecții
IEC 60068-2-29:1993-Eb
Mărci de omologare
Marcaj CE
KEMA Keur certificate
Certificat CB
Conformitate RoHS
Nivel de zgomot E_{TM} de zgomot
< 30 dB(A)
Product Data
Cod complet produs
871829177068800
Nume comandă produs
HF-E 1/2 49 TL5 II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produs
8718291770688
Cod de comandă
77068800
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
50
Material SAP
913713040766
Greutate netă SAP (bucată)
0,125 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-flux-fix-hf-e-1-2-49-tl5-ii-220-240-50-60hz-252506>