

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU FLUX FIX HF-E 1/2
58 TL-D II 220-240 50/60HZ

General Information

Tip lampă

TL-D II

Număr de lămpi

1/2 bucată/unitate

Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)

20

Repornire automată

Yes

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Frecvență de lucru (nom.)

44.9 kHz

Factor de varf (nom.)

1,8

Factor de putere sarcină 100% (nom.)

0,98

Timp încălzire prealabilă

1,7 s

Performanță tensiune rețea (CA)

202-254V-8%+6%

Siguranță tensiune rețea (CA)

198-264V-10%+10%

Curent de scurgere la pământ (max.)

0,5 mA

Lățime curent de pornire

0,3 ms

Factor balast (nom.)

1,04

Pierderi de putere (nom.)

6.78/5.18 W

Varf curent de pornire (max.)

24 A

Wiring

Tip conector borne de intrare

Insert

Capacitate cabluri ieșire - reciproc (max.)

200 pF

Tip conector borne de ieșire

Insert

Lungime cablu cablaj fierbinte

0,75 m

Lungime bandă cabluri

8.0-9.0 mm

Corp de iluminat dual principal/secundar

Possible, lamp wires 0.75m max. length

[Master/Slave operation possible]

Secțiune transversală bornă de intrare

0.50-1.50 mm²

Secțiune transversală bornă de ieșire

0.50-1.50 mm²

Capacitate cabluri ieșire la rece - pământ (max.)

200 pF

Capacitate cabluri ieșire la cald - pământ (max.)

200 pF

System characteristics

Putere nominală lampă-balast

58/55 W

Putere lampă pe TL-D

49.1-48.42-54.42 W

Temperature

T-Ambient (max.)

50 °C

T-Ambient (min.)

-10 °C

T-Storage (max.)

80 °C

T-Storage (min.)

-40 °C

Durată de viață T-case (nom.)

75 °C

Maximum T-case (max.)

75 °C

Mechanical and Housing
CarcasĂf
L 211x40x28.7
Emergency Operation
Flux luminos nominal dupĂf 60 de secunde
100% of EBLF
Tensiune de funcÈionare normalĂf (CC)
220-240 V
Tensiune baterie funcÈionare garantatĂf
176-275 V
Tensiune baterie aprindere garantatĂf
186-275 V
Factor lumen balast de urgenÈĂf (EBLF) (nom.)
100 %
Flux luminos nominal dupĂf 5 secunde
50% of EBLF
Approval and Application
Indice de eficienÈĂf energeticĂf
A2
Clasificare IP
IP 20
[Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz
EN55015
Standard vibraÈii
IEC60068-2-6_2007-Fc
Standard protecÈii
IEC 60068-2-29:1993-Eb
MĂfrci de omologare
Marcaj CE
KEMA Keur certificate
Certificat CB
Conformitate RoHS
Nivel de zgomot ETMi de zgomot
< 30 dB(A)
Product Data
Cod complet produs
871829177064000
Nume comandĂf produs
HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produs
8718291770640
Cod de comandĂf
77064000
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
20
Material SAP
913713040966
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
0,155 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-flux-fix-hf-e-1-2-58-tl-d-ii-220-240-50-60hz-252508>