

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU FLUX FIX HF-P
1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60HZ

General Information
Cod aplicaÈie
III
Tip lampÄf
PL-T/C
NumÄfr de lÄfmpi
2 bucatÄf/unitate
NumÄfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
28
Repornire automatÄf
Yes
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈÄf de intrare
De la 50 panÄf la 60 Hz
FrecvenÈÄf de lucru (max.)
- kHz
FrecvenÈÄf de lucru (min.)
42 kHz
FrecvenÈÄf de lucru (nom.)
45 kHz
MetodÄf de aprindere
Warm Start
Factor de varf (max.)
1,7
Factor de putere sarcinÄf 100% (nom.)
0,95
Timp de aprindere (max.)
0,65 s
PerformanÈÄf tensiune reÈea (CA)
-8%-+6%
SiguranÈÄf tensiune reÈea (CA)
-10%-+10%
Curent de scurgere la pÄfmant (nom.)
0,5 mA
LÄfÈime curent de pornire
0,250 ms
Abatere putere constantÄf
-2%/+2%
Factor balast (nom.)
1
Pierderi de putere (nom.)
4.25-3.59 W
Varf curent de pornire (max.)
18 A
Wiring
Tip conector borne de intrare
Insert
Capacitate cabluri ieÈ™ire - reciproc (nom.)
100 pF
Tip conector borne de ieÈ™ire
Insert
Lungime cablu de la dispozitiv la lampÄf
1 m
Lungime cablu cablaj fierbinte
1 m
Lungime bandÄf cabluri
8.5-9.5 mm
Corp de iluminat dual principal/secundar
Not applicable
[Master/Slave oper. not applicable]
SecÈiune transversalÄf bornÄf de intrare
0.50-1.50 mm²
SecÈiune transversalÄf bornÄf de ieÈ™ire
0.50-1.50 mm²
Capacitate cabluri ieÈ™ire la pÄfmant (nom.)
100 pF
System characteristics
Putere nominalÄf lampÄf-balast
26 W
Putere nominalÄf lampÄf pe PL-T/C
2x26/26 W
Putere sistem pe PL-T/C
50.6/27.2 W
Pierdere de putere pe PL-T/C

5.63/3.61 W
 Putere lampă pe PL-T/C
 45/23.63 W
 Temperature
 T-Ambient (max.)
 50 °C
 T-Ambient (min.)
 -25 °C
 T-Storage (max.)
 80 °C
 T-Storage (min.)
 -40 °C
 Durată de viață T-case (nom.)
 75 °C
 Maximum T-case (max.)
 75 °C
 Aprindere T (max.)
 50 °C
 Aprindere T (min.)
 -25 °C
 Mechanical and Housing
 Carcasă
 S 103x67x30
 Emergency Operation
 Flux luminos nominal după 60 de secunde
 100% of EBLF
 Tensiune baterie aprindere lampă
 198-254 V
 Tensiune de funcționare normală (CC)
 220-240 V
 Tensiune baterie funcționare lampă
 176-254
 Tensiune baterie funcționare garantată
 176-275 V
 Tensiune baterie aprindere garantată
 186-275 V
 Flux luminos nominal după 5 secunde
 50% of EBLF
 Approval and Application
 Indice de eficiență energetică
 A2/A2BAT
 Clasificare IP
 IP 20
 [Ingress Protection 20]
 EMI 9 kHz ... 30 MHz
 EN55015
 Standard de siguranță
 IEC 61347-2-3
 Standard de performanță
 IEC 60929
 Standard de calitate
 ISO 9000:2000
 Standard de mediu
 ISO 14001
 Standard emisii de curent armonic
 IEC 61000-3-2
 Standard imunitate CEM
 IEC 61547
 Standard vibrații
 IEC68-2-6 F c
 Standard protecții
 IEC 68-2-29 Eb
 Standard umiditate
 EN 61347-2-3 clause 11
 Mărci de omologare
 Marcă CE
 Certificat ENEC
 Certificat VDE-EMV
 Marcă de temperatură
 Yes
 Standard urgență
 IEC 60598-2-22
 Nivel de zgomot L_{w} de zgomot
 Inaudible
 Product Data
 Cod complet produs
 872790083423900
 Nume comandă produs
 HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V
 EAN/UPC - Produs
 8711500881052
 Cod de comandă
 83423900
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 12
 Material SAP
 913700648866
 Greutate netă SAP (bucată)
 0,130 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-flux-fix-hf-p-1-226-pl-t-c-iii-220-240v-50-60hz-252517>