

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU FLUX FIX HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

General Information

Tip lampă
TL/TL5/PL-L
Număr de lampi
1 bucată/unitate
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
60

Repornire automată
Yes

Operating and Electrical

Tensiune de intrare
230 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Factor de putere sarcină 100% (nom.)
0,64

Timp de aprindere (max.)
0,5 s

Performanță tensiune rețea (CA)

-8%+6%

Siguranță tensiune rețea (CA)

-10%+10%

Pierderi de putere (nom.)
1.8-2.1 W

Wiring

Tip conector borne de intrare

Insert

Borne de intrare culoare

Orange

Borne de ieșire culoare

Grey

Tip conector borne de ieșire

Insert

Lungime cablu de la dispozitiv la lampă

1,50 m

Lungime cablu cablaj fierbinte

0,30 m

Lungime bandă cabluri

8.0-9.0 mm

Secțiune transversală bornă de intrare

0.50-1.50 mm²

Secțiune transversală bornă de ieșire

0.50-1.50 mm²

System characteristics

Putere nominală lampă-balast

24 W

Temperature

T-Ambient (max.)

40 °C

T-Ambient (min.)

-10 °C

Maximum T-case (max.)

75 °C

Mechanical and Housing

Carcasă

LH

Emergency Operation

Tensiune baterie aprindere lampă

194-254 V

Approval and Application

Clasificare IP

IP 20

[Ingress Protection 20]

Marci de omologare

Marcaj F

Marcaj CE

Certificat VDE

Certificat CB

Product Data

Cod complet produs

871150053640230

Nume comandă produs

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

EAN/UPC - Produs

8711500536402

Cod de comandă

53640230	NumĂrĂtor SAP - Cantitate per pachet
1	NumĂrĂtor SAP - Pachete per exterior
50	Material SAP
913700418066	Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
0,045 kg	Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-flux-fix-hf-m-blue-124-lh-tl-tl5-pl-l-230-240v-252526	