

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS GENERAL LIGHTING DOWNLIGHTS DN472B LED20S/840
PSU-E C PCC WH

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED20S

[LED Module, system flux 2000 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

- °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Baza elementului de fixare

-

[-]

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSE-E

[Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

C

[Sistem oglindat]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

120°

Iluminat de urgență

No

[-]

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector de trecere cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 750 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

36

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

DN471B

[200mm + anti-glare ring]

Indice unificat de orbire CEN

22

Light Technical

Tip accesoriu capac optic/lentilă

No

[-]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz
Tensiune semnal sistem de comandĂf
-
Consum de curent CLO iniÈ›ial
- W W
Consum de curent CLO mediu
- W W
Curent de pornire
15,8 A
Timp de pornire
0,224 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfÈ›ii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
Policarbonat
Material reflector
Policarbonat acoperit cu aluminiu
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilĂf
Policarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilĂf
Transparent
InĂflÈ›ime totalĂf
94 mm
Diametru total
216 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (inĂflÈ›ime x lĂfÈ›ime x adancime)
94 x NaN x NaN mm (3.7 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecÈ›ie impotriva infiltrĂfrilor
IP54
[Protejat impotriva acumulĂfrii prafului, protejat impotriva improÈ™cĂfrii]
Cod de protecÈ›ie impotriva impactului mecanic
IK06
[1 JJ]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniÈ›ial (flux de sistem)
2100 lm
ToleranÈ›Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniÈ›ial
125 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniÈ›ialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniÈ›ial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniÈ›ialĂf
(0.38, 0.38) SDCM <5
Putere de intrare iniÈ›ialĂf
16.8 W
ToleranÈ›Ăf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈ›Ăf utilĂf 50000 h
5 %
ÎntreÈ›inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ›Ăf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
-15 to +40 °C
Temperatura ambientalĂf de performanÈ›Ăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfÈ›ii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869938471500
Nume comandĂf produs
DN472B LED20S/840 PSU-E C PCC WH
EAN/UPC – Produs
8718699384715
Cod de comandĂf
38471500
NumĂfrĂftor SAP – Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
912500100071
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
1,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/general-lighting-downlights-dn472b-led20s-840-psu-e-c-pcc-wh-252674>

