

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS GENERAL LIGHTING DOWNLIGHTS DN470B LED20S/830
PSU-E C WH P

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED20S

[LED Module, system flux 2000 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

- °

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Baza elementului de fixare

-

[-]

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSE-E

[Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

C

[Sistem oglindat]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

120°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector de trecere cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 750 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

36

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

DN470B

[200mm]

Indice unificat de orbire CEN

22

Light Technical

Tip accesoriu capac optic/lentilă

No

[-]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W W

Consum de curent CLO mediu
- W W
Curent de pornire
15,8 A
Timp de pornire
0,224 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Policarbonat
Material reflector
Policarbonat acoperit cu aluminiu
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
-
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
-
Înălțime totală
94 mm
Diametru total
216 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
94 x 216 x 216 mm (3.7 x 8.5 x 8.5 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2100 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
126 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.43, 0.40) SDCM<3.5
Putere de intrare inițială
16.8 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869979327200
Nume comandă produs
DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P
EAN/UPC - Produs
8718699793272
Cod de comandă
79327200
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912500100522
Greutate netă SAP (bucată)
0,825 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/general-lighting-downlights-dn470b-led20s-830-psu-e-c-wh-p-252676>