

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS GENERAL LIGHTING DOWNLIGHTS DN461B LED11S/840
PSD-VLC-E C WH P

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED11S

[LED Module, system flux 1100 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

- °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Baza elementului de fixare

-

[-]

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD-E

[Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

C

[Sistem oglindat]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

120°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conector de trecere cu 5 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 750 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

DN461B

[150mm + anti-glare ring]

Indice unificat de orbire CEN

19

Light Technical

Tip accesoriu capac optic/lentilă

No

[-]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Tensiune semnal sistem de comandă

0-16 V DC DALI
Consum de curent CLO inițial
- W W
Consum de curent CLO mediu
- W W
Curent de pornire
20,4 A
Timp de pornire
0,195 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Polycarbonat
Material reflector
Polycarbonat acoperit cu aluminiu
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
-
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
-
Înălțime totală
77 mm
Diametru total
166 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
77 x 166 x 166 mm (3 x 166 x 166 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1100 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
121 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Putere de intrare inițială
9 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869979326500
Nume comandă produs
DN461B LED11S/840 PSD-VLC-E C WH P
EAN/UPC - Produs
8718699793265
Cod de comandă
79326500
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912500100521
Greutate netă SAP (bucată)
0,555 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/general-lighting-downlights-dn461b-led11s-840-psd-vlc-e-c-wh-p-252680>