

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS GENERAL LIGHTING DOWNLIGHTS DN462B LED11S/840
PSU-E PCO WH

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED11S

[LED Module, system flux 1100 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

- °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Baza elementului de fixare

-

[-]

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSE-E

[Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Formă fascicul de lumină corp de iluminat

120°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector de trecere cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 750 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

36

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

DN461B

[150mm + anti-glare ring]

Indice unificat de orbire CEN

25

Light Technical

Tip accesoriu capac optic/lentilă

No

[-]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W W

Consum de curent CLO mediu
 - W W
 Curent de pornire
 15,8 A
 Timp de pornire
 0,224 ms
 Factor de putere (min.)
 0.9
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensităţii luminoase
 Nu
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Policarbonat
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Polycarbonate
 Material capac optic/lentilă
 Policarbonat
 Material fixare
 -
 Finisaj capac optic/lentilă
 Opal
 Înălţime totală
 77 mm
 Diametru total
 166 mm
 Culoare
 Alb RAL 9003
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 77 x 166 x 166 mm (3 x 166 x 166 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP54
 [Protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva improvizatelor]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK06
 [1 JJ
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 1150 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED iniţial
 105 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 4000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 >80
 Tricromatic iniţial
 (0.38, 0.38) SDCM <3.5
 Putere de intrare iniţială
 10.9 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
 5 %
 Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
 L80
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -15 to +40 °C
 Temperatura ambientală de performanţă Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 Not applicable
 Adecvat pentru comutare aleatorie
 Da
 Product Data
 Cod complet produs
 871869979336400
 Nume comandă produs
 DN462B LED11S/840 PSU-E PCO WH
 EAN/UPC - Produs
 8718699793364
 Cod de comandă
 79336400
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărător SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912500100531
 Greutate netă SAP (bucată)
 0,555 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/general-lighting-downlights-dn462b-led11s-840-psu-e-pco-wh-252681>