

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK BARĂF CUPRU FLEXIBILĂF, IZOLATĂF, 1250 A, 9X63X1,
LUNGIME 2M**

EAN-Code 9004840801798
Lungime 2000,00mm
Inălțime 67,20mm
Adancime netăf 13,00mm
Masăf netăf 11,04kg.
Masăf cupru 10206,0000gr.
disipare 127,90W
Temperatura minimăf a mediului ambiant -15°C
Temperatura maximăf a mediului ambiant 55°C
Sistem barăf cupru laminat
Componente sistem barăf de cupru
Curent nominal 1250A
Standard IEC/EN 61439-1
Temperaturăf maximăf de funcționare 105°C
Conductor Compus vinyl
Material conductor Cupru electrolitic
Elongația izolației 370%
Stabilitate dielectricăf 20kV/mm
Tensiune de funcționare c.a.
Tensiune de funcționare c.c.
Autostingere (conf cu OVE EN 60695-11-10 sau -20) V-0
Grosimea izolației 2mm
Pachete disponibile 1 buc.
Pret: 2 020,68 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bara-cupru-flexibila-izolata-1250-a-9x63x1-lungime-2m-256061>