

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK FIÄÄF CEE, 5 POLI 16A 400V IP44, CU INVERSAREA
FAZELOR**

EAN-Code 9004840842692
Lungime 132,00mm
LÄfeime netÄf 75,00mm
Adancime netÄf 65,00mm
MasÄf netÄf 0,18kg.
disipare 1,00W
Temperatura minimÄf a mediului ambiant -20°C
Temperatura maximÄf a mediului ambiant 40°C
Curent nominal 16A
Poli 5
Configuratie contacte 3P+N+PE
Grad de protecÄfie IP44
Cod de culoare rosu
PoziÄfia contactului de protecÄfie la päfmant 6h
Tensiunea de funcÄfionare nominalÄf 230/415V
Stabilitate la tensiune de izolaÄfie 415V
FrecvenÄf 50/60Hz
Material PA6
Material de contact AlamÄf
Tip conexiune cleme cu ÄYurub
Standard EN 60309-1, EN 60309-2
SecÄiune minimÄf, conductor flexibil 1,50mm²
SecÄiune maximÄf, conductor flexibil 2,50mm²
Diametru maxim conductor 16,50mm
Lungime de dezizolare L/N 11mm
Lungime de dezizolare PE 15mm
Cuplu maxim 0,80Nm
RezistenÄfa la fir incins 650°C
Pachete disponibile 1 buc., 100 buc.
Pret: 37,32 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fisa-cee-5-poli-16a-400v-ip44-cu-inversarea-fazelor-262829>