

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK ÎNTRERUPTOR DE PROTECȚIE MOTOARE BE2 PB, 3-
POLI, 17-23A**

EAN-Code 9004840796568
Lățime netă 44,50mm
Înălțime 80,80mm
Adâncime netă 91,30mm
Masă netă 0,29kg.
disipare 6,00W
Temperatura minimă a mediului ambiant -5°C
Temperatura maximă a mediului ambiant 40°C
Frecvență nominală 50/60Hz
Timp la impuls de tensiune [Uimp] 8000V
Tensiune nominală de izolație (Ui) 690V
Gama de reglaj pentru setarea curentului 17 - 23A
Curent nominal operațional 23A
Valoarea setată a curentului pentru declanșatorul magnetotermic 327A
Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1
Poli 3
Durabilitate mecanică 100000
Frecvență maximă de comutație în AC3 pe oră 30
Tipul declanșării la suprasarcină Termic
Umiditate relativă 50%
Protecție împotriva șocului electric Finger-proof
Grad de protecție IP20
Măfime 0
Tip conexiune cleme cu șurub
Secțiune racord (contacte auxiliare) 13,2mm²
Cuplu de strângere (contacte principale) 1,7Nm
Cuplu de strângere (contacte auxiliare) 1,2Nm
Poziție de montaj deviație verticală max. 5°
Altitudine maximă 2000m.
Grad de poluare 3
Contacte de forță 3 ND
Contacte auxiliare adiționale 1 ND + 1 NI
Montaj în DIN
Pachete disponibile 1 buc., 60 buc.
Pret: 144,34 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-de-protectie-motoare-be2-pb-3-poli-17-23a-265395>