


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHRACK ÎNTRERUPTOR DE PROTECȚIE MOTOARE BE2, 3-POLI, 25-40A

EAN-Code 9004840796421

Lățime netă 63,60mm

Înălțime 118,40mm

Adâncime netă 119,50mm

Masă netă 0,93kg.

disipare 22,00W

Temperatura minimă a mediului ambiant -5°C

Temperatura maximă a mediului ambiant 40°C

Tensiunea nominală operațională 660/690V, 400/415V

Frecvență nominală 50 - 60Hz

Tinere la impuls de tensiune [Uimp] 8000V

Tensiune nominală de izolație (Ui) 690V

Gama de reglaj pentru setarea curentului 30-40A

Curent nominal operațional 40A

Valoarea setată a curentului pentru declanșatorul magnetotermic 560A

Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1

Clasa de declanșare Clasa 10A

Anduranță mecanică 100000

Umiditate relativă 50%

Grad de protecție IP20

Măfime 1

Tip conexiune cleme cu șurub

Secțiune racord (contacte auxiliare) 25mm²

Cuplu de strângere (contacte principale) 6Nm

Poziție de montaj deviație verticală max. 5°

Altitudine maximă 2000m.

Grad de poluare 3

Pachete disponibile 1 buc., 12 buc.

Pret: 443,45 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-de-protectie-motoare-be2-3-poli-25-40a-265403>