


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHRACK ȐNTERRUPTOR DE PROTECȐIE MOTOARE BE2, 3-POLI, 56-80A

EAN-Code 9004840796445

LȐime netȐ 63,60mm

InȐȐime 118,40mm

AdȐcime netȐ 119,50mm

MȐȐ netȐ 0,93kg.

disipare 22,00W

Temperatura minimȐ a mediului ambiant -5°C

Temperatura maximȐ a mediului ambiant 40°C

Tensiunea nominalȐ operaȐionalȐ 660/690V, 400/415V

FrecvenȐȐ nominalȐ 50 - 60Hz

Tinere la impuls de tensiune [Uimp] 8000V

Tensiune nominalȐ de izolaȐie (Ui) 690V

Gama de reglaj pentru setarea curentului 63-80A

Curent nominal operaȐional 80A

Valoarea setatȐ a curentului pentru declanȐatorul magnetotermic 1120A

Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1

Clasa de declanȐare Clasa 10A

Anduranta mecanicȐ 100000

Umiditate relativȐ 50%

Grad de protecȐie IP20

MȐfrime 1

Tip conexiune cleme cu ȐȐurub

SecȐiune racord (contacte auxiliare) 25mm²

Cuplu de strangere (contacte principale) 6Nm

PoziȐie de montaj deviaȐie verticalȐ max. 5°

Altitudine maximȐ 2000m.

Grad de poluare 3

Pachete disponibile 1 buc., 12 buc.

Pret: 443,51 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interruptor-de-protectie-motoare-be2-3-poli-56-80a-265404>