

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHRACK KARO II LED 12W 4000K 230V 120° 1020LM, SENZOR

EAN-Code 9004840838138
Înălțime 95,00mm
Diametru 280,00mm
Masă netă 0,64kg
Temperatura minimă a mediului ambiant -20°C
Temperatura maximă a mediului ambiant 40°C
Tip iluminare downlight, wall luminaires
Montaj Montaj de perete, Montaj incastat in plafon
Culoare alb
Material tablă de oțel
Mască PMMA opal
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Unghiul de radiație 120°
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Dulie lampă LED Platine
Watt 12W
Eficiență sistem 85lm/W
Culoare lumină neutral white
Temperatura culorii 4000K
Indice redare culoare ≥80
Stabilitatea culorii MacAdam
Lumeni 1020lm
Durată de viață 45.000h / L70 / B50
Dimabil nu
Clasă de protecție I
Grad de protecție IP44
Rezistență la Țoc IK02
Surse de lumină incluse da
Domeniu sesizare 2-6m.
Unghi de detectie 150°
Numbers of luminars per MCB B10 110
Numbers of luminars per MCB B13 140
Numbers of luminars per MCB B16 170
Numbers of luminars per MCB B20 220
Numbers of luminars per MCB B25 270
Numbers of luminars per MCB C10 110
Numbers of luminars per MCB C13 140
Numbers of luminars per MCB C16 170
Numbers of luminars per MCB C20 220
Numbers of luminars per MCB C25 270
Pachete disponibile 1 buc., 10 buc.
Pret: 139,32 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/karo-ii-led-12w-4000k-230v-1200-1020lm-senzor-266194>