

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHRACK KARO II LED, 18W, 1530LM, 4000K, 230V, IP44, 120°

EAN-Code 9004840838114
Înălțime 105,00mm
Diametru 360,00mm
Masă netă 0,55kg
Temperatura minimă a mediului ambiant -20°C
Temperatura maximă a mediului ambiant 40°C
Tip iluminare downlight, wall luminaires
Montaj Montaj de perete, Montaj incastat in plafon
Culoare alb
Material tablă de oțel
Mască PMMA opal
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Unghiul de radiație 120°
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Dulie lampă LED Platine
Watt 18W
Eficiență sistem 85lm/W
Culoare lumină neutral white
Temperatura culorii 4000K
Indice redare culoare ≥80
Stabilitatea culorii MacAdam
Lumeni 1530lm
Durată de viață 45.000h / L70 / B50
Dimabil nu
Clasă de protecție I
Grad de protecție IP44
Rezistență la Țoc IK02
Surse de lumină incluse da
Numbers of luminars per MCB B10 71
Numbers of luminars per MCB B13 92
Numbers of luminars per MCB B16 114
Numbers of luminars per MCB B20 142
Numbers of luminars per MCB B25 178
Numbers of luminars per MCB C10 71
Numbers of luminars per MCB C13 92
Numbers of luminars per MCB C16 114
Numbers of luminars per MCB C20 142
Numbers of luminars per MCB C25 178
Pachete disponibile 1 buc., 5 buc.
Pret: 106,24 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/karo-ii-led-18w-1530lm-4000k-230v-ip44-1200-266197>