

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK KARO LED, 20W, 4000K, 2032LM, OPAL, PMMA, IP44,
EMERGENCY**

EAN-Code 9004840887471
Înălțime 105,00mm
Diametru 360,00mm
Masă netă 0,69kg
Temperatura minimă a mediului ambiant 0°C
Temperatura maximă a mediului ambiant 35°C
Tip iluminare corp iluminat de perete, iluminat pentru tavan
Montaj Montaj de perete, Montaj incastat in plafon
Culoare alb
Material PMMA, tablă de opal
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Dulie lampă LED Platine
Watt 20W
Eficiență sistem 102lm/W
Culoare lumină neutral white
Temperatura culorii 4000K
Indice redare culoare ≥ 80
Lumeni 2032lm
Flux luminos in mod emergență 500lm
Durată de viață 50.000h / L70 / B50
Dimabil nu
Clasă de protecție I
Grad de protecție IP44
Rezistență la Țoc IK02
Surse de lumină incluse da
Pachete disponibile 1 buc.
Pret: 677,57 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/karo-led-20w-4000k-2032lm-opal-pmma-ip44-emergency-266211>