


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHRACK MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER BE2, SIZE 1, 3-POLE, 25-32A**

EAN-Code 9004840499711  
Lăţime netă 63,60mm  
Înălţime 118,40mm  
Adâncime netă 119,50mm  
Masă netă 0,93kg.  
disipare 22,00W  
Temperatura minimă a mediului ambiant -5°C  
Temperatura maximă a mediului ambiant 40°C  
Tensiunea nominală operaţională 660/690V, 400/415V  
Frecvenţă nominală 50 - 60Hz  
Tinerie la impuls de tensiune [Uimp] 8000V  
Tensiune nominală de izolaţie (Ui) 690V  
Gama de reglaj pentru setarea curentului 23-32A  
Curent nominal operaţional 32A  
Valoarea setată a curentului pentru declanşatorul magnetotermic 448A  
Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1  
Clasa de declanşare Clasa 10A  
Poli 3  
Andurană mecanică 100000  
Frecvenţă maximă de comutaţie în AC3 pe oră 30  
Tipul declanşării la suprasarcină Termic  
Umiditate relativă 50%  
Protecţie împotriva şocului electric Finger-proof  
Grad de protecţie IP20  
Măfime 1  
Tip conexiune cleme cu şurub  
Secăfiune racord (contacte auxiliare) 25mm<sup>2</sup>  
Cuplu de strângere (contacte principale) 6Nm  
Pozitie de montaj deviaţie verticală max. 5°  
Altitudine maximă 2000m.  
Grad de poluare 3  
Contacte de foră 3 ND  
Contacte auxiliare adiţionale 1 ND + 1 NI  
Montaj în DIN  
Pachete disponibile 1 buc., 12 buc.  
Pret: 443,51 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/motor-protection-circuit-breaker-be2-size-1-3-pole-25-32a-269442>