

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK PRIMOLUX LED 1235 35W 4050LM/840 OPAL DALI IP44
WHITE**

EAN-Code 9004840571486
Lungime 1235,00mm
Lăţime netă 95,00mm
Înălţime 72,00mm
Masă netă 2,30kg.
Temperatura minimă a mediului ambiant 0°C
Temperatura maximă a mediului ambiant 30°C
Tip iluminare downlight
Montaj Montaj de perete, Montaj incastat in plafon
Culoare alb
Material PMMA opal, tablă de oţel
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Balast EVG DALI
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Dulie lampă LED Platine
Watt 34W
Eficienţă sistem 132lm/W
Culoare lumină neutral white
Temperatura culorii 4000K
Indice redare culoare ≥ 80
Lumeni 4500lm
Durată de viaţă 60.000h / L80 / B10
Dimabil DALI
Clasă de protecţie I
Grad de protecţie IP44
Rezistenţă la Țoc IK05
Surse de lumină incluse da
Pachete disponibile 1 buc.
Pret: 896,62 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/primolux-led-1235-35w-4050lm-840-opal-dali-ip44-white-272683>