

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLOU PENTRU CIRCUITE CU SIGURANTA
INTRINSECAOLFLEX EB 4X0,75**



Cabluri de control pentru circuite cu siguranță intrinsecă, conform cu IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1
OLFLEX® EB - cablu de comandă izolat cu PVC, flexibil ETM i numerotat, cu manta exterioră albăstră pentru circuite cu siguranță intrinsecă, U0/U: 300/500V
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Pentru utilizare în circuitele cu siguranță intrinsecă - protecție tip 'i'
Rezistent la UV ETM i condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Informații articol
Articol nr.: 0012430
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 X 0.75
Diametru exterior [mm]: 6.2
Index Cupru (kg/km): 29.4
Greutate (kg / km): 81
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
economie de spațiu la instalare
Potrivit pentru aplicații în exterior
Domeniu de utilizare
Pentru circuite cu protecție intrinsecă (tip de protecție intrinsecă ETM i conform IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Rezistent la UV ETM i condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Descrierea produsului
Conductor din liă fine de cupru neacoperit
Izolația PVC LAPP P8/1
Izolația exterioră: PVC, albastru deschis, asemănător RAL 5015
Conductori torsadați, așezați în straturi
Norme de referință / aprobări
Bazat pe EN 50525-2-51
Construcție
Pret: 166,49 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablou-pentru-circuite-cu-siguranta-intrinsecaolflex-eb-4x0-75-281614>