

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU NYM-J 5X6



Cablu standard pentru tencuială, zidărie sau beton nevibrat
NYM-J Cablu cu PVC pentru instalații pozate în tencuială, cărămidă, beton,
agrementat VDE
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Cablu standard pentru tencuială și zidărie
Informații articol
Articol nr.: 16000523
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G 6
Diametru exterior [mm]: 15.5
Index Cupru (kg/km): 288
Greutate (kg / km): 500
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Domeniu de utilizare
Pentru instalare în sau sub tencuială
În beton sau zidărie, exceptând betonul vibrat sau comprimat
Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută
De asemenea, potrivit pentru utilizarea la exterior dacă este protejat suplimentar
impotriva luminii directe a soarelui
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
Izolația conductorului: bazată pe PVC
Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor
Manta exterioară pe bază de PVC
Norme de referință / aprobări
VDE 0250 Part 204
Construcție
Pret: 436,66 lei (TVA inclus)
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-nym-j-5x6-281667>