

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CONDUCTOR X07V-K EMOSS 1X1,5 YE

Conductor armonizat, flexibil pentru instalaÈii fixe È™i protejate
H07V-K, HAR, conductor Clasa 5 cu liÈe subÈiri, pentru alimentare È™i control, cu
izolaÈie din PVC cu intarzierea propagĂfii focului, 450/750 V, pentru cablarea
dulapurilor electrice, pentru montare fixĂf, ambalat in cutie mare din carton
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈii (CPR): O selecÈie a numerelor
articolelor este disponibilĂf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Efficient

InformaÈii articol

Articol nr.: 4520111K

Culoarea conductorului: galben

SecÈiunea conductorului (mm²): 1.5

Diametru exterior [mm]: 2.8 - 3.4

m / cutie: 1500

Index Cupru (kg/km): 14.4

Greutate (kg / km): 22

informaÈii despre produs (PDF)

FiÈ™Ăf tehnicĂf

Beneficii

Efficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare

Conductorii sunt imprimaÈi in relief astfel incat o imprimare ulterioarĂf cu jet de
cernealĂf sĂf fie lizibilĂf

Greutatea comparabil mai micĂf a cutiilor de carton face manevrarea mai uĂfioarĂf

Economie de timp la asamblare

Domeniu de utilizare

Ideal pentru confecÈiuniÈ™ti pentru a atinge timpi de rulare ridicĂi

Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagĂfii focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din liÈe fine din cupru clasĂf 5 conform IEC 60228

IzolaÈia conductorului: bazatĂf pe PVC

Norme de referinÈĂf / aprobĂfii

Cablu tip conform cu EN 50525-2-31

Nu este certificat conform codificĂfii EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde,
galben, douĂf culori (exceptand combinaÈia verde - galben)

ConstrucÈie

Pret: 3 350,14 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-x07v-k-emboss-1x1-5-ye-281680>