

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CONDUCTOR H05V-K EMBOSS 1X0,75 BN

Conductor armonizat, flexibil pentru instalaȚii fixe Ț™ i protejate
H05V-K, HAR, conductor de alimentare Ț™ i control, PVC, 300/500 V, pentru cablare, cu
intarzierea propagĂfriei focului, Clasa 5, cu liȚe fine, pentru montare fixĂf, in cutie mare
din carton

Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucȚii (CPR): O selecȚie a numerelor
articolelor este disponibilĂf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Efficient

InformaȚii articol

Articol nr.: 4510032K

Culoarea conductorului: maro

SecȚiunea conductorului (mm²): .75

Diametru exterior [mm]: 2.2 - 2.7

m / cutie: 2500

Index Cupru (kg/km): 7.2

Greutate (kg / km): 12

informaȚii despre produs (PDF)

FiȚĂf tehnicĂf

Beneficii

Efficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare

Conductorii sunt imprimaĂfi in relief astfel incat o imprimare ulterioarĂf cu jet de
cernealĂf sĂf fie lizibilĂf

Greutatea comparabil mai micĂf a cutiilor de carton face manevrarea mai uĂfoarĂf

Economie de timp la asamblare

Domeniu de utilizare

Ideal pentru confecȚiuni Ț™ ti pentru a atinge timpi de rulare ridicaȚi

Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagĂfriei focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din liĂfe fine din cupru clasĂf 5 conform IEC 60228

IzolaȚia conductorului: bazatĂf pe PVC

Norme de referinȚĂf / aprobĂfri

Cablu tip conform cu EN 50525-2-31

ConstrucȚie

Pret: 3 174,26 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-h05v-k-emboss-1x0-75-bn-281687>