


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 90 CY 1X50</u> Conductor ecranat super flexibil, cu izolație de PVC, certificat pentru America de Nord OLFLEX® FD 90 CY - Conductor ecranat de forță pentru utilizare versatilă în lanț port cablu, cu certificare UL/CSA AWM Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientați spre export Ecran de cupru compatibil EMC Informații articol Articol nr.: 0026659 Secțiunea conductorului (mm²): 50 Diametru exterior [mm]: 17.1 Index Cupru (kg/km): 554.8 Greutate (kg / km): 808 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice Potrivit pentru instalare fixă în zone cu spațiu limitat Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje Pentru aplicații diferite Ecran din cupru ce respectă cerințele EMC și protejează împotriva interferențelor electromagnetice Domeniu de utilizare În lanț portcablu sau pătrunde în mișcare Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice Poate înlocui cablurile ecranate pentru alimentarea motoarelor acolo unde raza de curbură sau gabaritul reprezintă o problemă Concepute special pentru circuitele de forță ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență Caracteristicile produsului Rezistență mare la uleiuri Suprafață neaderentă Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 & CSA FT1 Conform protecției EMC Descrierea produsului Conductor din lianță extrafine (clasa 6) Izolatie conductor: PVC Bandă neșesută Ecran șesut din lianță de cupru cositorit Manta din PVC, portocalie (similar RAL 2003) Norme de referință / aprobări Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3 Bazat pe VDE 0250 / 0285 UL File No. E63634 CSA AWM IIA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm² UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150 mm² Construcție Pret: 192,11 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-90-cy-1x50-281701
--	---