

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC FD P PLUS 3X0,25

Cablu de date foarte flexibil, cu manta din PUR , certificat AWM pentru America de Nord
UNITRONIC® FD P plus: Cablu de date de joasă frecvență izolat cu PUR, UL AWM
1000V VW-1, fără halogeni, foarte flexibil, pentru aplicații de tip lanț port cablu, cu
capacitate scăzută, -40°C/90°C

Flexibil la temperaturi joase

Capacitate scăzută

Fără halogen

Informații articol

Articol nr.: 0028659

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 x 0.25

Diametru exterior [mm]: 4.3

Index Cupru (kg/km): 7.5

Greutate (kg / km): 32

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

În SUA, în componența utilajelor industriale, per NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (condiția

3 din 12.9.2: Între 1 mm² și <16 AWG)

Aprobat și fiabil

Conform UL AWM pentru tensiuni până la 1000V, este permisă pozarea în același pat
cu cabluri de forță cu tensiuni de 1 kV

Domeniu de utilizare

Cablu de date foarte flexibil, cu înveliș exterior PUR, pentru o perioadă de

funcționare maximă, chiar și într-un mediu climatic aspru

Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare

Utilizare cu lanțuri port cablu - în cazul instalării orizontale, curse de până la 100 m

Pentru utilizare în lanț portcablu, vă rugăm să respectați ghidul de asamblare din
anexa T3

Caracteristicile produsului

Izolație exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere și tăiere, rezistență la

uleiuri minerale și abraziune când este utilizat în lanț portcablu

Fără halogen, are capacitate mică și flexibilitate până la -40°C

întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, FT2 (Horizontal flame test)

Suprafață neaderentă, rezistent la apă, microbi și ulei

Descrierea produsului

Conductor din liasă extrafine

Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină

Izolație exterioară tăiată din compus special de PUR Culoarea izolației exterioare:
gri (RAL 7001)

Bandă neșesută

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812

cRUus AWM, certificat prin UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 precum și AWM
A/B I/II

Construcție

Pret: 20,96 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-fd-p-plus-3x0-25-281825>