

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX CHAIN TM 4G14AWG

Cablu foarte flexibil, cu TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC listare conform (UL), respectiv c(UL) pentru America de Nord
Cablu de forță și de comandă OLFLEX® CHAIN TM - pentru aplicații multiple în lanțuri port cablu cu listare UL și UL/cUL certificare AWM.
Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
Componente cu utilizare multiplă standardizată, conform NEC și NFPA 79
Inserare ușoară în canalul de cablu, mai înal industrial sau turbină eoliană
Informații articol
Articol nr.: 8714040
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 2.5
Diametru exterior [mm]: 10.6
Index Cupru (kg/km): 96.73
Greutate (kg / km): 180
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Certificarea în conformitate cu mai multe standarde oferă o gamă mare de
posibilități de utilizare, reduce diversitatea de repere și micșorează cheltuielile
logistice
Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată
Ideal pentru producătorii de mașini și aparate executate pentru export, datorită
recunoașterii normative vaste de către NEC (National Electrical Code) din America
de Nord
Omologările TC-ER și MTW permit o pozare neprotejată, precum și utilizarea pe
mașinile industriale
Nu este sensibil la contactul cu cei mai mulți agenți de gresare și alte substanțe
chimice pe bază de minerale
Domeniu de utilizare
În lanț portcablu sau părți în mișcare
Pozare fixă, neprotejată conform NEC
Pentru industria constructoare de mașini / scule
Roboți lineari, echipamente de manipulare
Centrală electrică eoliană
Caracteristicile produsului
Rezistență mare la uleiuri conform cu UL OIL RES I și UL OIL RES II
Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
Rezistent la lumina soarelui; pentru îngropare directă
Impermeabil UL 75°C WET Rating
Descrierea produsului
Conductori din lianță extrafine
Izolarea fire: PVC cu înveliș din nailon
Conductori torsadați cu pas scurt
Bandă neșută
Izolarea exterioră: polimer termoplast special
Culoare manta: negru (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în
anexa T3
Certificări USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool
Wire „Constant Flexing” WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray
Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
Certificări Canada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray
Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
Clasa 1 divizia 2, conform NEC, art. 501
Construcție
Pret: 69,27 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-chain-tm-4g14awg-281866>