

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU SPIRALAT UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/500**

Cablu spiral cu manta de PUR și ecran colectiv pentru transmiterea corectă a impulsurilor  
UNITRONIC® SPIRAL - Cablu spiral ecranat cu manta din PUR, rezistent la abraziune, pentru utilizare în procesarea datelor, măsură și control  
Siguranță împotriva interferențelor  
Izolație exterioară din PUR  
Informații articol  
Articol nr.: 73220234  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 12 x 0.14  
Lungimea spiralei extinse ( mm ): 2000  
Lungimea spiralei neextinse ( mm ): 500  
Diametrul cablului (mm): 7.2  
Diametrul exterior al spiralei ( mm ): 28  
informații despre produs (PDF)  
Manual de operare  
Fișă tehnică  
Beneficii  
Ecranare totală împotriva interferențelor de înaltă frecvență și pentru asigurarea acurateții semnalului  
Lungime extinsă până la de 4 ori lungimea spiralei neextinse  
Domeniu de utilizare  
Acolo unde sunt necesare cabluri ecranate cu diametru redus.  
Utilizat în măsurare, reglare și control  
Îndeplinește cerințele aplicațiilor electronice  
Echipament mobil de măsură și control  
Utilaje de ridicat și sisteme de transport  
Caracteristicile produsului  
Rezistență la abraziune și tăiere  
Flexibilitate foarte mare  
Descrierea produsului  
Conductor din fire de cupru  
Izolația conductorului: bazată pe PVC  
Ecranare: acoperire cu trestie din lipe de cupru  
Izolație exterioară: compus PUR  
Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm  
Versiuni fără denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) și forme finale, sunt disponibile la cerere  
Norme de referință / aprobări  
Construcție  
Pret: 404,16 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-spiralat-unitronic-spiral-12x0-14-500-281952>