

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU SENZORISTICAUNITRONIC SENSOR LI9Y11Y
3X1,0+16X0,5UL

Cablare economică pentru cutiile S/A cu conexiune cu cablu master detașabil.
Izolarea exterioară fără halogeni, potrivit pentru lanțuri port cablu. Variante
personalizate sunt acceptate.

Poate fi personalizat la cerere

Informații articol

Articol nr.: 7038882

Denumire articol: Li9Y11Y

Dimensiuni (mm²): 3 x 1.0 + 16 x 0.5

Diametru exterior [mm]: 9.8

izolația de conductor / mantaua exterioară: PP/PUR

Index Cupru (kg/km): 105.6

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Reduce costurile de cablare pentru cutiile de distribuție S / A, prin folosirea cablului
master detașabil

Utilizare universală pentru instalații S/A

Domeniu de utilizare

Ateliere de automatizări

Industria auto

Tehnologii pentru automatizări

Inginerie mecanică

Procese tehnologice

Caracteristicile produsului

Conductori pentru alimentare: 3 x 0.75 mm² și 3 x 1.0 mm²

Conductori pentru semnale: 4 x 0.34 mm², 8 x 0.5 mm², 16 x 0.5 mm²

fără halogen conform cu VDE 0472-815

întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2

Potrivit pentru lanțuri portcablu

Descrierea produsului

Diametrul lișelor: 0,34 mm² = (43 x 0,10 mm) 0,5 mm² = (19 x 0,18 mm) 0,75 mm² =
(21 x 0,205 mm) 1,0 mm² = (55 x 0,15 mm)

Conductor din lișe fine

Izolarea conductor: PP

Izolarea exterioară: PUR, negru

Norme de referință / aprobări

UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Construcție

Pret: 71,17 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-senzoristicaunitronic-sensor-li9y11y-3x1-0-16x0-5ul-282020>