

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR H05Z-K 90°C 1X1 BU

Armonizat, fără halogeni pentru a proteja viața umană, mediul și bunurile materiale
H05Z-K 90°C, conductor liăat, cu izolație fără halogeni, armonizat. Pentru
utilizarea în dulapurile de comandă, tensiunea nominală 300/500V
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Fără halogen și armonizat (HAR)
Pentru o gamă de temperatură extinsă: OLFLEX® HEAT 125 SC
Informații articol
Articol nr.: 4725023
Secțiunea conductorului (mm²): 1
Diametru exterior [mm]: 2.4 - 2.9
Culoarea conductorului: albastru
m / rolă: 100
Index Cupru (kg/km): 9.6
Greutate (kg / km): 14
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
Economie de timp la asamblare
Protecția oamenilor și a mediului datorită evitării formării de acizi în caz de incendiu
Domeniu de utilizare
Pentru cablarea în armari, dulapurilor și cutiilor de distribuție
Pentru instalare în tuburi, pe, în sau sub tencuială, precum și în conducte închise
Pentru utilizare în încăperi uscate
În clădiri cu densitate mare de persoane sau bunuri
Pentru o gamă de temperatură extinsă: OLFLEX® HEAT 125 SC
Caracteristicile produsului
Emisie mică de gaze corozive la incendiu
Emisie de fum cu densitate redusă conform IEC 61034
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Materialul de izolație este fără halogeni și fără alte substanțe care ar putea
degaja gaze toxice în caz de incendiu
Descrierea produsului
Conductor din liăe fine de cupru neacoperit
Izolația conductorului: fără halogeni
Norme de referință / aprobări
certificare de tip conform EN 50525-3-41
Construcție
Preț: 315,37 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/conductor-h05z-k-900c-1x1-bu-283713>