

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR H07Z1-K 1X2,5 GY

Armonizat, fără halogeni pentru a proteja viața umană, mediul și bunurile materiale
H07Z1-K, Cablu unic fără halogeni până la +70 °C, armonizat, pentru utilizarea în dulapurile de comandă, tensiunea nominală 450/750 V
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Fără halogen și armonizate (HAR) până la +70 °C
Pentru temperaturi de funcționare mai mari, consultați H07Z-K 90 °C
Informații articol
Articol nr.: 4724067
Culoarea conductorului: gri
Secțiunea conductorului (mm²): 2.5
Diametru exterior [mm]: 3.4 - 4.1
m / rolă: 100
Index Cupru (kg/km): 24
Greutate (kg / km): 32
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Economie de timp la asamblare
Protecția oamenilor și a mediului datorită evitării formării de acizi în caz de incendiu
Domeniu de utilizare
Pentru cablarea lampilor, dulapurilor și cutiilor de distribuție
Pentru instalare în tuburi, pe, în sau sub tencuială, precum și în conducte închise
Pentru utilizare în încăperi uscate
În clădiri cu densitate mare de persoane sau bunuri
Pentru temperaturi de funcționare mai mari, consultați H07Z-K 90 °C
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Emisie mică de gaze corozive la incendiu
Emisie de fum cu densitate redusă conform IEC 61034
Materialul de izolație este fără halogeni și fără alte substanțe care ar putea degaja gaze toxice în caz de incendiu
Descrierea produsului
Conductor din liște fine de cupru neacoperit
Izolația conductorului: fără halogeni
Norme de referință / aprobări
Certificare de proiectare , conform EN 50525-3-31/ VDE 0285-525-3-31
Construcție
Pret: 519,21 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-h07z1-k-1x2-5-gy-283723>