

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR H07V-K EMBOSS 1X2,5 GNYE



Conductor armonizat, flexibil pentru instalaÈii fixe È™i protejate
H07V-K, HAR, conductor Clasa 5 cu liÈ®e subÈ®iri, pentru alimentare È™i control, cu
izolaÈie din PVC cu intarzierea propagãfriei focului, 450/750 V, pentru cablarea
dulapurilor electrice, pentru montare fixã, ambalat in cutie mare din carton
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈii (CPR): O selecÈie a numerelor
articolelor este disponibilã la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Efficient

InformaÈii articol

Articol nr.: 4520002K

Culoarea conductorului: verde/galben

SecÈiunea conductorului (mm²): 2.5

Diametru exterior [mm]: 3.4 - 4.1

m / cutie: 900

Index Cupru (kg/km): 24

Greutate (kg / km): 37

informaÈii despre produs (PDF)

FiÈ™ã tehnicã

DeclaraÈie de performanÈã

Beneficii

Efficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare

Conductorii sunt imprimaÈi in relief astfel incat o imprimare ulterioarã cu jet de
cernealã sã fie lizibilã

Greutatea comparabil mai micã a cutiilor de carton face manevrarea mai uÅ®oarã

Economie de timp la asamblare

Domeniu de utilizare

Ideal pentru confecÈiuniÈ™ti pentru a atinge timpi de rulare ridicãi

Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagãfriei focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din liãfe fine din cupruclasã 5 conform IEC 60228

IzolaÈia conductorului: bazatã pe PVC

Norme de referinÈã / aprobãri

Cablu tip conform cu EN 50525-2-31

Nu este certificat conform codificãrii EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde,
galben, douã culori (exceptand combinaÈia verde - galben)

ConstrucÈie

Pret: 3 251,88 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-h07v-k-emboss-1x2-5-gnye-283928>