

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR H05V-K EMBOSS 1X1 OG

HAR H05V-K

Conductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe ETI protejate
H05V-K, HAR, conductor de alimentare ETI control, PVC, 300/500 V, pentru cablare, cu
întârzierea propagării focului, Clasa 5, cu liE fine, pentru montare fixĂ, în cutie mare
din carton

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilĂ la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Efficient

Informații articol

Articol nr.: 4510093K

Culoarea conductorului: portocaliu

Secțiunea conductorului (mm²): 1

Diametru exterior [mm]: 2.4 - 2.8

m / cutie: 2000

Index Cupru (kg/km): 9.6

Greutate (kg / km): 15

informații despre produs (PDF)

FiET tehnicĂ

Declarație de performanță

Beneficii

Efficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare

Conductorii sunt imprimați în relief astfel încât o imprimare ulterioară cu jet de
cerneală să fie lizibilă

Greutatea comparabil mai mică a cutiilor de carton face manevrarea mai ușoară

Economie de timp la asamblare

Domeniu de utilizare

Ideal pentru confecționETI pentru a atinge timpi de rulare ridicați

Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din liE fine din cupru clasă 5 conform IEC 60228

Izolația conductorului: bazată pe PVC

Norme de referință / aprobări

Cablu tip conform cu EN 50525-2-31

Construcție

Pret: 3 225,98 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-h05v-k-emboss-1x1-og-283972>