

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR H05V-K EMBOSS 1X0,75 GNYE

HAR H05V-K

Conductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe ETM i protejate
H05V-K, HAR, conductor de alimentare ETM i control, PVC, 300/500 V, pentru cablare, cu
întârzierea propagării focului, Clasa 5, cu liE e fine, pentru montare fixĂf, în cutie mare
din carton

Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈii (CPR): O selecÈie a numerelor
articolelor este disponibilĂf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Efficient

InformaÈii articol

Articol nr.: 4510002K

Culoarea conductorului: verde/galben

SecÈiunea conductorului (mm²): .75

Diametru exterior [mm]: 2.2 - 2.7

m / cutie: 2500

Index Cupru (kg/km): 7.2

Greutate (kg / km): 12

informaÈii despre produs (PDF)

FiÈ™Ăf tehnicĂf

DeclaraÈie de performanÈĂf

Beneficii

Efficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare

Conductorii sunt imprimaÈi în relief astfel încat o imprimare ulterioarĂf cu jet de
cernealĂf sĂf fie lizibilĂf

Greutatea comparabil mai micĂf a cutiilor de carton face manevrarea mai uĂfĂf

Economie de timp la asamblare

Domeniu de utilizare

Ideal pentru confecÈiuniÈ™ ti pentru a atinge timpi de rulare ridicai

Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din liĂf e fine din cupru clasĂf 5 conform IEC 60228

IzolaÈia conductorului: bazatĂf pe PVC

Norme de referinÈĂf / aprobĂf ri

Cablu tip conform cu EN 50525-2-31

ConstrucÈie

Pret: 3 174,90 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-h05v-k-emboss-1x0-75-gnye-284025>