

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR MULTI-STANDARD SC 1 1X0,75 DBU

HAR H05V-K 75 AWM CSA AWM CE

Recunoscut UL (AWM) + CSA AWM I A/B + H05V-K, liÈ›e cupru stanat
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 1, conductor liÈ›at pentru alimentare È™i control,
cu izolaÈ›ie PVC, aprobat UL/stil UL AWM 1007+1569 È™i CSA AWM I A/B +105°C/300
V, HAR H05V-K
Anterior: conductor multi-standard UL-CSA-HAR 1007/1569
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈ›ii (CPR): O selecÈ›ie a numerelor
articolelor este disponibilÈ› la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
InformaÈ›ii articol
Articol nr.: 4180514
Culoarea conductorului: albastru inchis
SecÈ›iunea conductorului (mm²): .75
Diametru exterior [mm]: 2.6
m / rolÈ›: 100
Index Cupru (kg/km): 7.2
Greutate (kg / km): 12
informaÈ›ii despre produs (PDF)
FiÈ™È› tehnicÈ›
Aprobare VDE
DeclaraÈ›ie de performanÈ›È›
Beneficii
Pentru utilizarea pe cele mai importante pieÈ›e mondiale
Costuri reduse pentru documentaÈ›ia tehnicÈ›, datoritÈ› multiplelor certificÈ›ri
Depozitare uÈ›oarÈ›
Reduce costurile in producÈ›ie
Domeniu de utilizare
Cablajul intern al dispozitivelor
CablaÈ›a tablourilor electrice
FabricÈ› de cablaje
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagÈ›rii focului: IEC 60332-1-2
Intarzierea propagÈ›rii focului: UL VW1/CSA FT1
Rezistent la ulei
Descrierea produsului
Conductor din liÈ›e fine de cupru cositorite
IzolaÈ›ie specialÈ› pe bazÈ› de PVC
Norme de referinÈ›È› / aprobÈ›ri
Cablurile multistandard au secÈ›iunea datÈ› in mm² sau AWG/kcmil. In tabele este
menÈ›ionatÈ› doar secÈ›iunea in mm². EchivalenÈ›a cu sistemul american este datÈ› in
T16 din catalog. Dimensiunea in mm² trebuie aleasÈ› mai mare decat cea din sistemul
american
Tipuri de certificari ale cablului: H05V-K conf. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 1007 &
1569 (UL conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fisier nr.: E63634),
CSA AWM I A/B CSA . conf. standardului CSAC22.2 Nr. 210-05, CSA clasa 5851-01)
ConstrucÈ›ie
Pret: 250,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-multi-standard-sc-1-1x0-75-dbu-284103>