

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR MULTI-STANDARD SC 1 1X0,75 BK

HAR H05V-K 30 AWM CSA AWM CE

Recunoscut UL (AWM) + CSA AWM I A/B + H05V-K, liÈ›e cupru stanat
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 1, conductor liÈ›at pentru alimentare È™i control,
cu izolaÈ›ie PVC, aprobat UL/stil UL AWM 1007+1569 È™i CSA AWM I A/B +105°C/300
V, HAR H05V-K
Anterior: conductor multi-standard UL-CSA-HAR 1007/1569
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈ›ii (CPR): O selecÈ›ie a numerelor
articolelor este disponibilÈ› la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
InformaÈ›ii articol
Articol nr.: 4180501
Culoarea conductorului: negru
SecÈ›iunea conductorului (mm²): .75
Diametru exterior [mm]: 2.6
m / rolÈ›: 100
Index Cupru (kg/km): 7.2
Greutate (kg / km): 12
[informaÈ›ii despre produs \(PDF\)](#)
[FiÈ™È› tehnicÈ›](#)
[Aprobare VDE](#)
[DeclaraÈ›ie de performanÈ›È›](#)
[Beneficii](#)
Pentru utilizarea pe cele mai importante pieÈ›e mondiale
Costuri reduse pentru documentaÈ›ia tehnicÈ›, datoritÈ› multiplelor certificÈ›ri
[Depozitare uÈ›oarÈ›](#)
Reduce costurile in producÈ›ie
Domeniu de utilizare
Cablaul intern al dispozitivelor
CablaÈ›a tablourilor electrice
FabricÈ› de cablaje
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagÈ›rii focului: IEC 60332-1-2
Intarzierea propagÈ›rii focului: UL VW1/CSA FT1
Rezistent la ulei
Descrierea produsului
Conductor din liÈ›e fine de cupru cositorite
IzolaÈ›ie specialÈ› pe bazÈ› de PVC
Norme de referinÈ›È› / aprobÈ›ri
Cabluurile multistandard au secÈ›iunea datÈ› in mm² sau AWG/kcmil. In tabele este
menÈ›ionatÈ› doar secÈ›iunea in mm². EchivalenÈ›a cu sistemul american este datÈ› in
T16 din catalog. Dimensiunea in mm² trebuie aleasÈ› mai mare decat cea din sistemul
american
Tipuri de certificari ale cablului: H05V-K conf. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 1007 &
1569 (UL conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fisier nr.: E63634),
CSA AWM I A/B CSA . conf. standardului CSAC22.2 Nr. 210-05, CSA clasa 5851-01)
ConstrucÈ›ie
Pret: 329,09 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-multi-standard-sc-1-1x0-75-bk-284107>