

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 GNYE

HAR H07V-K (UL) MTW or AWM 1015 CSA TEW CC

USA: UL-listat (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (depinde de secățiune),
cupru stanat
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, conductor liăfat pentru alimentare Ț™i
control, izolaăie din PVC, pentru cablare, UL MTW VW-1, stil UL AWM 1015 600 V,
CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Potrivit pentru mai multe pieăfe
Regulamentul privind Produsele pentru Construcăii (CPR): O selecăie a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informăii articol
Articol nr.: 4160400K
Culoarea conductorului: verde/galben
Secăiunea conductorului (mm²): 1.5
Diametru exterior [mm]: 3.4
m / cutie: 1500
Index Cupru (kg/km): 14.4
Greutate (kg / km): 22
informăii despre produs (PDF)
Fiă™ă tehnică
Aprobare VDE
Declaraăie de performanăă
Beneficii
Pentru utilizarea pe cele mai importante pieăe mondiale
Costuri reduse pentru documentaăia tehnică, datorită multiplelor certificări
Uăȳor de stocat, sporeăȳte rentabilitatea procesului de producăie
Compatibilitate cu "Pini pentru conductori -XL izolaăi"
Domeniu de utilizare
Cablaul intern al dispozitivelor
Cablarea tablourilor electrice
Cablare în Ăntier
Fabrică de cablaje
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Intarzierea propagării focului: UL VW1/CSA FT1
Rezistent la ulei
Descrierea produsului
Conductor din liăfe fine de cupru cositorite
Izolaăie specială pe bază de PVC
Norme de referinăă / aprobări
Tipuri de certificări ale cablului: H07V-K acc. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 1015 (UL
conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fiăȳier nr.: E63634), (UL) MTW (UL
conf. standardului UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW fiăȳier nr.: E198296), CSA
TEW (CSA conf. standardului CSA C22.2 Nr. 127, CSA clasa 5835-01)
Cablurile multistandard au secăiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. În tabele este
menăionată doar secăiunea în mm². Echivalenăa cu sistemul american este dată în
T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul
american
Construcăie
Pret: 5 434,82 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-multi-standard-sc-2-1-emboss-1x1-5-gnye-284205>