

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 WHBU

USA: UL-listat (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (depinde de secățiune),
cupru stanat

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, conductor liăfat pentru alimentare Ț™i
control, izolaăie din PVC, pentru cablare, UL MTW VW-1, stil UL AWM 1015 600 V,
CSA TEW FT1, HAR H07V-K

Potrivit pentru mai multe pieăfe

Regulamentul privind Produsele pentru Construcăii (CPR): O selecăie a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informăii articol

Articol nr.: 4160244

Culoarea conductorului: alb/albastru

Secăiunea conductorului (mm²): .75

Diametru exterior [mm]: 2.9

m / rolă: 100

Index Cupru (kg/km): 7.2

Greutate (kg / km): 14

informăii despre produs (PDF)

Fiă™ă tehnică

Aprobare VDE

Declaraăie de performană

Beneficii

Pentru utilizarea pe cele mai importante pieăe mondiale

Costuri reduse pentru documentaăia tehnică, datorită multiplelor certificări

Uăȳor de stocat, sporeăte rentabilitatea procesului de producăie

Compatibilitate cu "Pini pentru conductori -XL izolaăi"

Domeniu de utilizare

Cablajul intern al dispozitivelor

Cablarea tablourilor electrice

Cablare în Ăntier

Fabrică de cablaje

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Intarzierea propagării focului: UL VW1/CSA FT1

Rezistent la ulei

Descrierea produsului

Conductor din liăfe fine de cupru cositorite

Izolaăie specială pe bază de PVC

Norme de referină / aprobări

Tipuri de certificări ale cablului: H07V-K acc. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 1015 (UL
conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fiăȳier nr.: E63634), (UL) MTW (UL
conf. standardului UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW fiăȳier nr.: E198296), CSA
TEW (CSA conf. standardului CSA C22.2 Nr. 127, CSA clasa 5835-01)

Cablurile multistandard au secăiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. În tabele este
menăionată doar secăiunea în mm². Echivalenăa cu sistemul american este dată în
T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul
american

Construcăie

Pret: 230,47 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-multi-standard-sc-2-1-1x0-75-whbu-284222>