

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR MULTI-STANDARD SC 2.1 EMOSS 1X0,5 DBU

USA: UL-listat (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (depinde de secăiune),
cupru stanat

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, conductor liăfat pentru alimentare  i
control, izola ie din PVC, pentru cablare, UL MTW VW-1, stil UL AWM 1015 600 V,
CSA TEW FT1, HAR H07V-K

Potrivit pentru mai multe pie e

Regulamentul privind Produsele pentru Construc ii (CPR): O selec ie a numerelor
articolelor este disponibil  la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informa ii articol

Articol nr.: 4160114K

Culoarea conductorului: albastru inchis

Sec iunea conductorului (mm ): .5

Diametru exterior [mm]: 2.7

m / cutie: 3000

Index Cupru (kg/km): 4.8

Greutate (kg / km): 11

informa ii despre produs (PDF)

Fi    tehnic 

Aprobare VDE

Declara ie de performan  

Beneficii

Pentru utilizarea pe cele mai importante pie e mondiale

Costuri reduse pentru documenta ia tehnic , datorit  multiplelor certific ri

U  r de stocat, spore te rentabilitatea procesului de produc ie

Compatibilitate cu "Pini pentru conductori -XL izola i"

Domeniu de utilizare

Cablajul intern al dispozitivelor

Cablarea tablourilor electrice

Cablare in  antier

Fabric  de cablaje

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag rii focului: IEC 60332-1-2

Intarzierea propag rii focului: UL VW1/CSA FT1

Rezistent la ulei

Descrierea produsului

Conductor din li e fine de cupru cositorite

Izola ie special  pe baz  de PVC

Norme de referin   / aprob ri

Tipuri de certific ri ale cablului: H07V-K acc. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 1015 (UL
conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fi ier nr.: E63634), (UL) MTW (UL
conf. standardului UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW fi ier nr.: E198296), CSA
TEW (CSA conf. standardului CSA C22.2 Nr. 127, CSA clasa 5835-01)

Cablurile multistandard au sec iunea dat  in mm  sau AWG/kcmil. In tabele este
men ionat  doar sec iunea in mm . Echivalen a cu sistemul american este dat  in
T16 din catalog. Dimensiunea in mm  trebuie aleas  mai mare decat cea din sistemul
american

Construc ie

Pret: 5 310,54 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-multi-standard-sc-2-1-emboss-1x0-5-dbu-284236>